



Line-M-3G

Line-M-3G, Mòdem comunicacions 3G/GPRS i Bus-Line per comunicar amb els equips Line-EDS,

Code: D73007. **DESCATALOGADO**

Especificacions

AC power supply

Installation category	CAT III 300 V
Consumption	2,8 ... 4,1 VA

DC power supply

Consumption	1,9 ... 2,2 W
-------------	---------------

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	35 x 93.85 x 88.95 (mm)
Envelope	Plàstic V0 autoextinguible
Fastening	Carril DIN (IEC 60715)
Weight (kg)	0,178

Environmental characteristics

Protection class	IP30, Frontal: IP40
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95%
Storage temperature	-20 ... +70 °C
Operating temperature	-10 ... +50 °C

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Electrical safety, Installation category	CAT III 300V
Standards	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, UNE EN 60068-2-1, UNE EN 60068-2-2, UNE EN 60068-2-78, ETSI EN 301 489-1 Ver. 2.1.1, ETSI EN 301 489-17 Ver. 3.1.1, ETSI EN 301 489-52 Ver. 1.1.0

User interface

LED	4 LED
-----	-------

Ràdio comunicació

Banda	850/900/1700/1800/1900/2100 MHz
-------	---------------------------------

Comunicació ràdio

Tecnologia / Tipus	3G
--------------------	----

Line-M-3G

Mòdem 3G, mòduls expandibles sistema Line



Line-M-3G

Code: D73007.

CODI	TIPUS	Descripció
Mòdem		
M58E07.	Line-M-3G	Mòdem comunicacions 3G/GPRS i Bus-Line per comunicar amb els equips Line-EDS
Módem		
D73007.	Line-M-3G	Mòdem comunicacions 3G/GPRS i Bus-Line per comunicar amb els equips Line-EDS
Modem		
M58E05.	Line-M-3G	Mòdem comunicacions 3G i Bus-Line per comunicar amb els equips Line-EDS

Bus-Line: sistema de comunicació RS-485, amb connector lateral entre mòduls



Line-M-3G

Code: D73007.

Dimensions

