



LM4I-40-M

LM4I-40-M, Centralitzador d'impulsos i contactes

Code: D90110. DESCATALOGADO

- > Protocol: Modbus/RTU
- > Mòduls: 4
- > Comunicacions: RS-485
- > Núm. relés: 4
- > Entrades digitals: 4

Descripció

Equip centralitzador d'impulsos de 4 entrades (digitals i/o analògiques segons tipus). Les entrades són optoacoblades per a la lectura dels impulsos i disposa de memòria per emmagatzemar valors de fins a 32 bits.

- Disposa de port de comunicacions RS-485 que amb un convertidor a RS-232 o a Ethernet ens permet realitzar la lectura i escriptura remota dels registres de l'equip, usant el programari de gestió PowerStudio. El bus RS-485 permet connectar fins a 32 equips que tinguin aquest tipus de comunicacions
- Les sortides que té l'equip es poden programar per generar impulsos o telecomanar remotament mitjançant el programari PowerStudio

Altres característiques del LM4A:.

- Telegestió de les 2 sortides digitals
- Supervisió de les 2 entrades digitals
- Monitorització de les 4 entrades analògiques

Aplicació

Lectura de qualsevol comptador que emeti impulsos (fins a 4 equips). Aquests paràmetres són útils per poder generar rebuts o per poder definir un cost preu/unitat

- Les sortides de què disposa l'equip poden actuar sobre contactors (gas, aigua, vapor etc.), dispositius sonors i/o lluminosos per fer una maniobra de protecció o d'avís mitjançant un relé intern.
- Detecció d'estats lògics per a maniobres elèctriques o alarmes que permeten actuar sobre relés mitjançant control des de programari o comunicacions modbus.



LM4I-40-M

Centralitzador d'impulsos

Code: D90110.

Especificacions

AC power supply

Installation category	CAT III 300 / 520 Vca
Consumption	4,6 VA ac / 2,5 W
Frequency	47 ... 63 Hz
Nominal voltage	85...265 Vca / 120 ... 374 Vcc (+/- 15%)

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	71 x 93 x 58 (mm)
Envelope	Plàstic UL 94 - V0 autoextinguible
Fastening	Carril DIN
Weight (kg)	0,141

Environmental characteristics

Protection class	IP 31(frontal), IP 20 (sense montar)
Relative humidity (without condensation)	5...95%
Operating temperature	-10 ... +50 °C

Standards

Certifications	CE, UL, VDE
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Electrical safety, Installation category	CAT III 300V / 520V, IEC 61010
Standards	IEC 60664, VDE 0110, UL 94, EN-61010-1, EN 55011, EN 61000-4-3, EN 61000-4-11, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-4-5

Comunicacions xarxa

Tecnologia / Interfície	Ethernet 10BaseT / 100BaseTX autodetectable
-------------------------	---

Electrical safety

Insulation	Protecció contra descàrregues elèctriques per doble aïllament classe II (CEI 61010)
------------	---

Digital inputs

Quantity	4
Type	Lliure de tensió optoaïllada
Minimum signal width	10 ms
Maximum short-circuit current	50 mA

Digital relay outputs

Nominal current	5 Aca / 250 Vca (amb carrega resistiva)
-----------------	---



LM4I-40-M

Centralitzador d'impulsos

Code: D90110.

Type	Relé
Nominal voltage	250 Vca
Electrical life	3 x 10 ⁴ (250 Vca / 5 A)

Comunicació sèrie

Tecnologia / Tipus	RS-485
--------------------	--------

LM4I-40
Centralitzador d'impulsos i contactes

CODI	TIPUS
D90110.	LM4I-40-M

(*) Digital inputs (logic 0 / 1) or energy impulses



LM4I-40-M

Centralitzador d'impulsos

Code: D90110.

Dimensions

