



TR16 RS-485

Mesurador de tensió i corrent CC multicanal per a strings fotovoltaïcs,

Code: E80002. DESCATALOGADO

Descripció

És sumament complex certificar que una planta fotovoltaica es troba al punt màxim de rendiment, sense tenir un control de les fonts primàries de generació que així ho certifiquin. **TR8** s'ha dissenyat específicament per al control de strings en plantes fotovoltaïques, coneixent en temps real el nivell de corrent que es genera en els diferents grups, i en conseqüència, coneixent el corrent que flueix a través dels sensors de tensió i corrent connectats al dispositiu.

Aplicació

Aplicació de supervisió de strings solar fotovoltaïcs, per a la mesura de fins a 8 cadenes de generació de corrent continu, i una referència de tensió de fins a 1000 Vcc



TR16 RS-485

Code: E80002.

Especificacions

TR8

Equips per a la supervisió d'instal·lacions fotovoltaiques

CODI	TIPUS	Descripció
M54600.	TR8 RS-485 25 A	
E80000.	TR8 RS-485 25 A	8 canals de 25 Acc Connexió de fins a 2 M/TR-25Ax4(8 canals) Mesura de tensió de 1000 Vcc 8 Entrades digitals lliures de tensió (*) Sota demanda, amb Certificació UL
E80001.	TR8 RS-485 100-200 A	8 canals de 100/200 Acc Connexió de fins a 8 M/TR-100A o M/TR-200A 1 Entrada de tensió de 1000 Vcc 8 Entrades digitals lliures de tensió