SP3-RG

SP3-RG, Sensor d'ultrasons i Indicador Iluminós en el mateix equip, per a la detecció i indicació de l'estat d'ocupació de la plaça d'aparcament. Connector per a Alimentació-Dades i connector indicador Iluminós extern. Alimentació: 24 Vcc. Consum: 1,2 W. Comunicacions: RS-485. Rang de Temperatura estès -10 a 50ºC. Firmware configurable remotament. Alçada recomanada d'instal·lació entre 2 i 3 metres. Distància de detecció ajustable per software. Disposa de LEDs d'indicació d'estat d'ocupació Vermell-Verd (2000 mcd).,

Code: G10302.

Especificacions

Alimentació en contínua

Consum	1,2 W
Tensió nominal	+24 Vdc +/- 10%

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP44
Temperatura de treball	-10 ... +50 °C

Característiques mecàniques

Envoltant	Self-extinguishing polycarbonate

Detecció

Tecnologia	Ultrasonidos

Comunicació sèrie

Tecnologia / Tipus	RS-485

SP3

CODI	TIPUS
G10301.	SP3
G10302.	SP3-RG
G10303.	SP3-RB

Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.