TCP3RS

TCP3RS, Concentrador intel·ligent de dispositius per a la gestió Autònoma del guiatge del pàrquing. Alimentació: 230 Vca. Consum: 2 VA. Comunicacions RS-485 i Ethernet TCP-IP. Carril DIN.,

Code: G50101.

Especificacions

Alimentació en alterna	
Consum	4,6 ... 7,5 W
Freqüència	47 ... 63 Hz.
Tensió nominal	85 ... 264 V~
Alimentació en contínua	
Tensió nominal	120 ... 300 Vdc
Característiques elèctriques	
Cable: Tipus de connector	RJ45
Característiques mecàniques	
Material	UL94-V0 self-extinguishing plastic
Característiques ambientals	
Grau de protecció	IP20
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura d'ús	-10 ... +60 °C
Comunicacions xarxa	
Tecnologia / Interfície	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX auto-detectable
Normes	
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	200
Normes	IEC 60664, VDE 0110
Comunicació sèrie	
Tecnologia / Tipus	RS-485 / RS-232 three wires (A/S/B) (RX/GND/TX)

TCP3RS

CODI	TIPUS
G50101.	TCP3RS

Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.