PSC-240-24

PSC-240-24, Font d'alimentació commutada. Alimentació: 230 Vca. Tensió sortida: 24 Vcc. Potència: 240 W. Carril DIN.,

Code: G50202.

Especificacions

Alimentació en alterna

Freqüència	47 ... 63 Hz.
Tensió nominal	85 ... 264 V~

Característiques elèctriques

Sobretensió	30 ... 36 V; shutdown and automatic reset
Sobrecàrrega màxima transitòria	105 ... 150 %

Característiques ambientals

Humitat relativa (sense condensació)	20 ... 90 %
Temperatura d'emmagatzematge	-25 ... +85 °C
Temperatura d'ús	-10 ... +70 °C
Temperatura de treball	-10 ... +70 °C

Característiques mecàniques

Gestió tèrmica	Free air convention

Interfície d'usuari

LED	DC ON: green LED; DC LOW: red LED

Normes

Normes	UL 508; UL 60950-1; EN 60950-1; EN 55011; EN 55022 (CISPR 22) Class B; EN 61000-3-2/-3; EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11; EN 55024; EN 61000-6-2 (EN 50082-2), heavy industrial level, criterion A

Sortida de font d'alimentació

Tensió	24 ... 28 Vcc

PSC-240

CODI	TIPUS
G50201.	PSC-240-48
G50202.	PSC-240-24

Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.