PK-CPU+Soft CirPark EN

PK-CPU+Soft CirPark EN, Equipament informàtic per a sistemes CirPark, compost per PC de prestacions estàndard. Ordinador Pentium i3 o superior, 4 GB de memòria RAM (depèn del nombre de places de pàrquing), 500GB de disc dur, S.O. Windows 7/10/server. Personalització de l'entorn de treball, usuaris, proteccions i idioma. Tipus en idioma anglès. Software SCADA de gestió d'aparcaments. Gestió en temps real de la família iPark (comptatge, guiat indoor/outdoor i localització de vehicles), ledPark (control d'il·luminació led regulada i eficiència energètica) i evPark (control d'equips de recàrrega de vehicles elèctrics). Permet el control de l'ocupació, introduir el mapa de la instal·lació, i crear pantalles de visualització de l'ocupació, zones de pas, estadístiques, informes, lògica de funcionament i alarmes. Software multiclient i multiplataforma. Connexió per navegador web multiplataforma o mitjançant programa Windows. Integració mitjançant API XML. Servidor de correu i RSS. Monitoratge càmeres IP. Integració i monitoratge de CO. Nombre de places il·limitat.,

Code: G70102.

Especificacions

Alimentació en alterna

Consum	180 W
Freqüència	47 ... 63 Hz
Tensió nominal	100 ... 240 V~

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP20
Temperatura de treball	0 ... +40 °C

Memòria

Capacitat de memòria	8 GB DDR4

Processador

CPU	Intel® Core™ i3-10100 CPU 3,60 GHz (4,3 GHz Turbo Boost)

Pk-Cirpark

CODI	TIPUS
G70101.	PK-CPU+Soft CirPark ES
G70102.	PK-CPU+Soft CirPark EN
G70103.	PK-CPU+Soft CirPark 1K ES
G70104.	PK-CPU+Soft CirPark 1K EN
G70105.	PK-CPU+Soft CirPark LT ES
G70106.	PK-CPU+Soft CirPark LT EN

Data de creació: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.