



2HC96 45-55Hz

2HC96 45-55Hz, Freqüencímetre doble d'agulla 90°, panell 96x96

Code: M12732.

- > Escala: 90°
- > Precisió: 0,5
- > Mesura: 45...55 Hz
- > Freqüència (Hz): 45...55
- > Mòduls: 96x96

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar
- Caixa DIN de dimensió 96 i 144 mm
- Classe de precisió 1,5
- Doble escala

Aplicació

Per a la mesura i comparació fàcil de freqüències en circuits de corrent altern procedents de dos generadors o de xarxa i generador, quan es connecten en paral·lel.



2HC96 45-55Hz

Freqüencímetre doble per a equips de sincronització i aplicacions navals

Code: M12732.

Especificacions

Environmental characteristics	
Protection class	Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals)
Storage temperature	-25...+40 °C
Operating temperature	+10 ... +30 °C
Mechanical characteristics	
Fastening	Panell
Weight (kg)	0,286
Standards	
Certifications	CE
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318
Voltage measurement circuit	
Consumption	2 ... 3 VA
Sampling frequency	45 ... 55 Hz
Nominal voltage	230 Vca
Maximum permanent measurement voltage	1,2 Vn permanent / 2 Vn durant 5s
Electrical characteristics	
Insulation voltage, circuit	2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja
Measurement accuracy	
Accuracy	0,5 % FE

2HC
Freqüencímetres dobles, agulla

CODI	TIPUS	Escala	Precisió	Mòduls	Mesura	Freqüència (Hz)
Pointer type, 230 V						
M12732.	2HC96 45-55Hz	90°	0,5	96x96	45...55 Hz	45...55
M12742.	2HC144 45-55Hz	90°	0,5	144x144	45...55 Hz	45...55



2HC96 45-55Hz

Freqüencímetre doble per a equips de sincronització i aplicacions navals

Code: M12732.

Dimensions

