



STC144 230V

STC144 230V, Sincronoscopi trifàsic, panell 144x144

Code: M14446. DESCATALOGADO

- > Sistema: Trifàsic
- > Precisió: 1,5
- > Rang mesura (V): 230
- > Equip: STC144
- > Mòduls: 144x144

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar
- Caixa DIN de dimensió 96 i 144 mm.
- Classe de precisió 1
- Per circuits monofàsics i trifàsics
- No necessiten alimentació auxiliar.
- Caixa DIN de dimensió 72 i 96.
- Classe de precisió 1,5
- Incorpora relé de tensió
- Baix consum

Aplicació

Per indicar la diferència de freqüència i angle de fase entre dos generadors o un generador i xarxa quan es connecten en paral·lel. Si la diferència és zero, l'agulla de l'instrument roman estacionària a la marca del sincronisme situada al centre de l'escala.

L'escala de l'instrument es divideix en dues àrees marcades amb els signes (+) i (-). Aquests signes indiquen si la màquina a connectar està a més o menys freqüència que l'altra respectivament. El sincronisme s'efectua quan l'agulla és al costat (-), però gira molt lentament en la direcció (+). L'agulla de l'instrument comença a girar en el sentit correcte quan la diferència de freqüències és de 1,5 Hz per a trifàsic o de 0,5 Hz per a monofàsic.



STC144 230V

Equips de sincronització i aplicacions navals

Code: M14446.

Especificacions

Electrical characteristics

Frequency	50/60 Hz.
Permanent overload	1,2 Un

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	144 x 144 x 102 (mm)
Fastening	Panell
Weight (kg)	1,96

Environmental characteristics

Operating temperature	+10 ... +30 °C
-----------------------	----------------

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	2000
---------------------------------------	------

SMC / STC
Sincronoscopis

CODI	TIPUS	Precisió	Mòduls	Equip
Single-phase				
M14431.	SMC96 110V	1,5	96x96	SMC96
M14432.	SMC96 230V	1,5	96x96	SMC96
M14433.	SMC96 400V	1,5	96x96	SMC96
M14434.	SMC96 500V	1,5	96x96	SMC96
M14441.	SMC144 110V	1,5	144x144	SMC144
M14442.	SMC144 230V	1,5	144x144	SMC144
M14443.	SMC144 400V	1,5	144x144	SMC144
M14444.	SMC144 500V	1,5	144x144	SMC144
Three-phase				
M14435.	STC96 110V	1,5	96x96	STC96
M14436.	STC96 230V	1,5	96x96	STC96
M14437.	STC96 400V	1,5	96x96	STC96
M14438.	STC96 500V	1,5	96x96	STC96
M14445.	STC144 110V	1,5	144x144	STC144
M14446.	STC144 230V	1,5	144x144	STC144
M14447.	STC144 400V	1,5	144x144	STC144
M14448.	STC144 500V	1,5	144x144	STC144



STC144 230V

Equips de sincronització i aplicacions navals

Code: M14446.




STC144 230V

Equips de sincronització i aplicacions navals


Code: M14446.

Conexions

Esquemas de conexión Connections diagrams




Connection: Voltage transf.
Conexión: Transf. Tensión



Red Network Generator
Directa / Direct

Trifásico (230 V) Three-phase



Voltage transf.
Transf. Tensión