



LM50-TCP+

LM50-TCP+, Centralitzador impulsos 50 entrades, Modbus/TCP

Code: M31566. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Protocol: Modbus/TCP
- > Mòduls: 8
- > Comunicacions: RS-485
- > Entrades digitals: 50

Descripció

Equip centralitzador d'impulsos de fins a 50 dispositius. Les entrades del centralitzador són optoacoblades per a la lectura d'aquests impulsos i a més tenen memòria per poder desar fins a 32 bits de dades. Disposa de dos ports de comunicació:

- Port RS-485: Permet connectar fins a 31 equips CIRCUTOR per poder ser monitoritzats des del programari **PowerStudio**.
- Port Ethernet 10Base / 100Base TX permet al programari de gestió energètica **PowerStudio** realitzar operacions de lectura i escriptura de les 50 entrades del **LM**, i de tots els equips de la xarxa RS-485 aquest port fa de passarel·la d'Ethernet a RS-485.

Aplicació

- Lectura de qualsevol dispositiu que emeti impulsos (fins a 50 equips). Aquests paràmetres són útils per poder generar rebuts o per poder definir un cost preu/unitat
- Integració d'altres consums com ara gas, aigua, etc. o senzillament per al control energètic del consum de 50 comptadors
- Com a central d'alarmes: actuant sobre l'estat de les sortides de l'equip i podeu definir una alarma a un canvi d'estat



LM50-TCP+

Centralitzador d'impulsos

Code: M31566.

Especificacions

AC power supply

Consumption	5...8 VA
Frequency	47 ... 63 Hz
Nominal voltage	85...265 VAC / 120...374 VDC

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	158 x 90 x 59 (mm)
Envelope	Plastic UL 94 - V0 self-extinguishing
Fastening	DIN rail
Weight (kg)	0,264

Environmental characteristics

Protection class	IP 20
Relative humidity (without condensation)	5...95%
Operating temperature	-10 ... +60 °C

Standards

Certifications	CE, UL, VDE
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Electrical safety, Installation category	CAT III 300V / 520V, IEC 61010
Standards	IEC 60664, VDE 0110, UL 94, EN61010-1, EN55011, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-4-11, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-4-5

Comunicació xarxa

Mecanisme de connexió	RJ-45
-----------------------	-------

Comunicacions xarxa

Tecnologia / Interfície	Ethernet 10BaseT / 100BaseTX autodetectable
-------------------------	---

Electrical safety

Insulation	Double-insulated electric shock protection class II (IEC 61010-1)
------------	---

Digital inputs

Quantity	50
Type	Lliure de tensió optoïllada
Minimum signal width	tON / tOFF mín.: 50 ms
Maximum short-circuit current	50 mA



LM50-TCP+

Centralitzador d'impulsos

Code: M31566.

Comunicació sèrie

Tecnologia / Tipus	RS-485
--------------------	--------

LM50
Centralitzador impulsos 50 entrades, Modbus/TCP

CODI	TIPUS
M31566.	LM50-TCP+

(*) Digital inputs (logic 0 / 1) or energy impulses