



LM25-M

LM25-M, Centralitzador impulsos 25 entrades. RS-485 a Modbus/RTU

Code: M31567. **DESCATALOGADO**

- > Protocol: Modbus/RTU
- > Mòduls: 8
- > Comunicacions: RS-485
- > Entrades digitals: 25

Descripció

Centralitzador impulsos 25 entrades. RS-485 a Modbus/RTU



LM25-M

Centralitzador d'impulsos

Code: M31567.

Especificacions

AC power supply

Consumption	5 VA ... 6 VA / 3,5 W
Frequency	47...63 Hz
Nominal voltage	90...264 Vca / 120...300 Vcc

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	158 x 90 x 70 (mm)
Envelope	Plastic UL 94 - V0 self-extinguishing
Fastening	DIN rail
Weight (kg)	0,27

Environmental characteristics

Protection class	IP 20
Relative humidity (without condensation)	5...95%
Operating temperature	-10 ... +60 °C

Standards

Certifications	UL
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Electrical safety, Installation category	CAT III
Standards	EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-11, IEC61000, UL94, UNE-EN55011, RoSH

Digital inputs

Quantity	25
Type	Lliure de tensió optoïllada
Minimum signal width	tON/tOFF mín.: 10 ms

Comunicació sèrie

Protocol	Modbus RTU
Tecnologia / Tipus	RS-485

LM25
Mòdul de 25 entrades digitals

CODI	TIPUS
M31567.	LM25-M
D90010.	LM25-M



LM25-M

Centralitzador d'impulsos

Code: M31567.

(*) Digital inputs (logic 0 / 1) or energy impulses