



CVM-E3-MINI-FLEX-485-IC

CVM-E3-MINI-FLEX-485-IC, Analitzador de xarxes trifàsic carril DIN

Code: M56454.

- > Protocol: Modbus/RTU | BACnet
- > Comunicacions: RS-485
- > Sortida Transistor: 1
- > Entrades digitals: 1
- > Harmònics: 31
- > Alimentació Vca: 207...253 Vca
- > Corrent d'entrada: Rogowski
- > Fixació: Carril DIN

Descripció

Analitzador de xarxes elèctriques trifàsiques (equilibrades i desequilibrades) per a muntatge en carril DIN, de molt reduïda grandària, amb mesures en 4 quadrants.

Altres característiques són:

- Medició de corrent .../5 o .../1 A o .../250 mA o sensors tipus Rogowski, segons model
- Amb tecnologia ITF: protecció d'aïllament galvànica ITF
- Format carril DIN de tan sols 3 mòduls
- Pantalla retroil·luminada d'alt contrast
- Muntatge en panell 72 x 72 mm amb frontal adaptador
- Comunicació RS-485 (Modbus/RTU fins a 19,2 kbps) (Bacnet fins a 19,2 kbps)
- Disposa d'una sortida de transistor (programables)
- Disposa de 1 entrada digital per a selecció de tarifa o estats lògics
- Precintable tapa cobreix-bornes
- Visualització harmònics (V, A) hatsa el 31º

Aplicació

- Aplicació de control en quadres de distribució i escomeses de baixa i mitjana tensió on sigui necessari posar un analitzador al carril DIN per problemes d'espai.
- Control d'alarma. Valor màxim, mínim i retard programable.
- Control de l'energia activa o reactiva mitjançant sortida d'impulsos.
- Captura de dades instantànies, màximes i mínimes dels paràmetres elèctrics mesurats.



CVM-E3-MINI-FLEX-485-IC

Analitzador de xarxes elèctriques trifàsiques per a carril DIN

Code: M56454.

Especificacions

AC power supply

Installation category	CAT III 300 V
Consumption	4 VA
Frequency	50...60 Hz
Nominal voltage	207...253 Vc.a.

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	52.5 x 118 x 74 (mm)
Envelope	Plàstic V0 autoextingible
Differential current measurement	min. 2,5 mm2
Fastening	Carril DIN
Weight (kg)	0,28

Environmental characteristics

Protection class	IP 30 / Frontal: IP 40
Relative humidity (without condensation)	5...95%
Storage temperature	-10 ... +50 °C
Operating temperature	-5 ... +45 °C

Current measurement circuit

Installation category	CAT III 300 V
Nominal current (In)	1000 A / 100 mV
Phase current measuring range	10 ... 120% de In
Maximum input current consumption	0,9 VA
Maximum current	1200 A / 120 mV
Minimum current measurement	20 A / 2 mA

Voltage measurement circuit

Installation category	CAT III 300 V
Input impedance	400 kΩ
Frequency measuring range	45...65 Hz
Nominal voltage	300V F-N, 520V F-F
Minimum measurement voltage (Vstart)	11.5 V F-N

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61326-1, IEC 61557-12 , UL94



CVM-E3-MINI-FLEX-485-IC

Analitzador de xarxes elèctriques trifàsiques per a carril DIN

Code: M56454.

User interface

LED	2 LED
Keyboard	3 tecles
Display type	LCD Custom COG

Digital inputs

Input/output insulation	Optoïllat
Quantity	1
Type	NPN Contacte lliure de potencial

Digital transistor outputs

Pulse width	30...500 ms (programable)
Type	NPN
Maximum frequency	16 imp / s
Maximum current	50 mA
Maximum voltage	24 Vdc

Measurement accuracy

Frequency measurement	0,50%
Phase current measurement	0,5% ± 1 dígit
Reactive energy measurement (kvarh)	Classe 3
Reactive power measurement (kvar)	2 % ±2 dígits
Apparent power measurement (kVA)	1 % ±2 dígits
Active energy measurement (kWh)	Classe 2
Active power measurement (kW)	1 % ±2 dígits
Phase voltage measurement	0.5% ± 1 dígit

Comunicació sèrie

Protocol	ModBus/RTU, BACnet
Tecnologia / Tipus	RS-485 / BACnet

CVM-E3-MINI

Analitzador de xarxes trifàsic carril DIN

CODI	TIPUS	Corrent d'entrada	Sortida Transistor	Entrades digitals	Comunicacions	Protocol	Corrent d'entrada
Alimentació 207...253 Vca							
M56414.	CVM-E3-MINI-ITF-485-IC	.../5 A .../1 A	1	1	RS-485	Modbus/RTU BACnet	
M56424.	CVM-E3-MINI-MC-485-IC		1	1	RS-485	Modbus/RTU BACnet	.../250 mA
M56454.	CVM-E3-MINI-FLEX-485-IC		1	1	RS-485	Modbus/RTU BACnet	Rogowski



CVM-E3-MINI-FLEX-485-IC

Analitzador de xarxes elèctriques trifàsiques per a carril DIN

Code: M56454.

Comunicació sense fil incorporat en tots els models WiEth per a configuració mitjançant APP gratuïta (MyConfig). Models RS-485, possibilitat d'alimentació amb font commutada. Consultar prestacions addicionals




CVM-E3-MINI-FLEX-485-IC

Analitzador de xarxes elèctriques trifàsiques per a carril DIN

Code: M56454.


Dimensions




Conexions




RED trifásica - 4 hilos




RED bifásica - 3 hilos




RED trifásica - 3 hilos



RED Fase-fase - 2 hilos



RED trifásica - 3 hilos- ARON



RED Fase-Neutro - 2 hilos

