



SBOX 3G NET

SBOX 3G NET, Gateway amb comunicacions 3G (requereix targeta SIM per part de l'usuari) per enviar dades dels equips connectats al port RS-485 o Ethernet cap a la plataforma al núvol Databox per a la realització d'auditories energètiques i millores relatives a l'Eficiència Energètica Elèctrica.,

Code: M61930. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

Especificacions

Mechanical characteristics

Weight (kg)	0,414
-------------	-------

Line-M

Mòduls expandibles, sistema Line

CODI	TIPUS	Software integrat	Sortida de transistor	Modbus genèric	Comunicacions	Protocol	Descripció	Entrades analògiques	Sortida transistor	Núm. relés	Entrades digitals	Sortida analògica
M61010.	EDS											
M61020.	EDS -Deluxe											
With 3G communications												
M61012.	EDS-3G											
M61022.	EDS-3G_Deluxe											
M61055.	Line-EDS-cloud	API's de	2	1	Ethernet Wi-Fi RS-485 Bus-Line	Modbus API's web						
D70050.	Line-EDS-cloud	API's de	2	1	Ethernet RS-485 Bus-Line	Modbus API's web						
M61095.	Line-EDS-PS	PowerStudio	2	1	Ethernet Wi-Fi RS-485 Bus-Line	Modbus (Circutor + generic) XML						
D70005.	Line-EDS-PS	PowerStudio	2	1	Ethernet RS-485 Bus-Line	Modbus (Circutor + generic) XML						
M61085.	Line-EDS-PSS	PowerStudio Scada	2	1	Ethernet Wi-Fi RS-485 Bus-Line	Modbus (Circutor + generic) XML						
D70015.	Line-EDS-PSS	PowerStudio Scada	2	1	Ethernet Wi-Fi RS-485 Bus-Line	Modbus (Circutor + generic) XML						
M61065.	Line-EDS-PSS PRO	PowerStudio Scada PRO	2	1	Ethernet Wi-Fi RS-485 Bus-Line	Modbus (Circutor + generic) XML						
D70020.	Line-EDS-PSS PRO	PowerStudio Scada PRO	2	1	Ethernet RS-485 Bus-Line	Modbus (Circutor + generic) XML						
M61068.	Line-EDS-iMonitor	PowerStudio Scada PRO + Front-end iMonitor	2	1	Ethernet Wi-Fi RS-485 Bus-Line	Modbus (Circutor + generic) XML						
D70021.	Line-EDS-iMonitor	PowerStudio Scada PRO + Front-end iMonitor	2	1	Ethernet RS-485 Bus-Line	Modbus (Circutor + generic) XML						



SBOX 3G NET

Code: M61930.

CODI	TIPUS	Software integrat	Sortida de transistor	Modbus genèric	Comunicacions	Protocol	Descripció	Entrades analògiques	Sortida transistor	Núm. relés	Entrades digitals	Sortida analògica
M61920.	SBOX 3G VPN						Gateway amb comunicacions 3G a través de xarxa VPN(1) i targeta SIM totalment configurades per enviar dades dels equips connectats al port RS-485 o Ethernet cap a la plataforma al núvol Databox per a la realització d'auditories energètiques i millores relatives a l'Eficiència Energètica Elèctrica.					
M61930.	SBOX 3G NET						Gateway amb comunicacions 3G (requereix targeta SIM per part de l'usuari) per enviar dades dels equips connectats al port RS-485 o Ethernet cap a la plataforma al núvol Databox per a la realització d'auditories energètiques i millores relatives a l'Eficiència Energètica Elèctrica.					
Modem												
M58E07.	Line-M-3G						Mòdem comunicacions 3G/GPRS i Bus-Line per comunicar amb els equips Line-EDS					
Módem												
D73007.	Line-M-3G						Mòdem comunicacions 3G/GPRS i Bus-Line per comunicar amb els equips Line-EDS					
Modem												
M58E05.	Line-M-3G						Mòdem comunicacions 3G i Bus-Line per comunicar amb els equips Line-EDS					
M58E0C.	Line-M-4G						Mòdem comunicacions 4G/GPRS i Bus-Line per comunicar amb els equips Line-EDS					
Módem												
D7300C.	Line-M-4G						Mòdem comunicacions 4G/GPRS i Bus-Line per comunicar amb els equips Line-EDS					
Ethernet converter												
M62411.	Line-TCPRS1						Conversor RS-485/RS-232 a Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Servidor web integrat i App Mòbil (MyConfig) per a configuració					
Conversor ethernet												
D80030.	Line-TCPRS1						Conversor RS-485/RS-232 a Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Servidor web integrat i App Mòbil (MyConfig) per a configuració					
Power supply												



SBOX 3G NET

Code: M61930.

CODI	TIPUS	Software integrat	Sortida de transistor	Modbus genèric	Comunicacions	Protocol	Descripció	Entrades analògiques	Sortida transistor	Núm. relés	Entrades digitals	Sortida analògica
M58E0A.	Line-M-EXT-PS						Font alimentació 110-277 V~ (FN)/ 110-480 V~ (FF), per a màxim 3 equips Line					
Font alimentació												
D7300A.	Line-M-EXT-PS						Font alimentació 110-277 V~ (FN)/ 110-480 V~ (FF), per a màxim 3 equips Line					
Power supply												
M58E0B.	Line-M-BAT						Font alimentació 110-277 V~ (FN)/ 110-480 V~ (FF), per a màxim 3 equips Line					
Input/Output Modules												
M58E01.	Line-M-4IO-T					Modbus/RTU		-	4	-	4	-
Móduls Entrades / Sortides												
D73001.	Line-M-4IO-T					Modbus/RTU		-	4	-	4	-
Input/Output Modules												
M58E02.	Line-M-4IO-R					Modbus/RTU		-	-	4	4	-
Móduls Entrades / Sortides												
D73002.	Line-M-4IO-R					Modbus/RTU		-	-	4	4	-
Input/Output Modules												
M58E08.	Line-M-8IO					Modbus/RTU		-	-	6	8	-
Móduls Entrades / Sortides												
D73008.	Line-M-8IO					Modbus/RTU		-	-	6	8	-
Input/Output Modules												
M58E03.	Line-M-4IO-A					Modbus/RTU		4 (0/4 ... 20 mA)	-	-	-	4 (0/4 ... 20 mA) 4 (0/2 ... 10 Vdc)
Móduls Entrades / Sortides												
D73003.	Line-M-4IO-A					Modbus/RTU		4 (0/4 ... 20 mA)	-	-	-	4 (0/4 ... 20 mA) 4 (0/2 ... 10 Vdc)
Input/Output Modules												
M58E04.	Line-M-4IO-RV					Modbus/RTU		-	-	4	4 (230 V)	-
Móduls Entrades / Sortides												
D73004.	Line-M-4IO-RV					Modbus/RTU		-	-	4	4 (230 V)	-
D73006.	Line-M-2OI					Modbus/RTU				-	20	
Gateway amb comunicacions GPRS i targeta SIM per enviar dades dels equips connectats al port RS-485 o Ethernet cap a la plataforma al núvol Databox												
D60060.	ePick GPRS VPN											
Gateway amb comunicacions GPRS (requereix targeta SIM per part de l'usuari) per enviar dades dels equips connectats al port RS-485 o Ethernet cap a la plataforma al núvol Databox												
D60070.	ePick GPRS NET											
Accessoris												
Q4994M.	Antena mural											
Q4994N.	Antena antivandàlica											



SBOX 3G NET

Code: M61930.
