



MT-TS- 630A- 3P

MT-TS-630A-3P, Interruptor magnetotèrmic motoritzat, 3 pols

Code: P20H66.

> Pols: 3

> In (A): 630 A

Descripció

Interruptor automàtic amb control remot sèrie **MT-TS**, per a corrents de 80 a 630A, tant de 3 com de 4 pols. Realitza la funció de protecció contra curtcircuit i sobrecàrrega, i també es utilitza com a element de tall.

La reconexió de l'interruptor es pot realitzar de dues maneres, segons l'ajust al bloc motor del mode de maniobra:

- "MANU": es realitza manualment al mateix interruptor seguint la seqüència OFF i després ON.
- "AUTO": es realitza mitjançant un impuls elèctric seguint la seqüència OFF i després ON.

Aplicació

La sèrie **MT-TS** són interruptors automàtics motoritzats que es poden accionar a distància, vàlids per a qualsevol aplicació en què cal un control remot connexió/desconnexió. Complement imprescindible per a la protecció magnetotèrmica amb reconexió.



MT-TS- 630A- 3P

Interrupctor magnetotèrmic motoritzat

Code: P20H66.

Especificacions

DC power supply

Nominal voltage	500 V
-----------------	-------

Electrical characteristics

Mechanical life	25000 cycles
Electrical lifetime	10000 cycles 415 V In
Insulation voltage, circuit	1000 V

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	140 x 260 x 268.5 (mm)
Weight (kg)	7

Environmental characteristics

Protection class	IP20, IEC 60529
Storage temperature	-40 ... +70 °C
Operating temperature	-20 ... +70 °C

Standards

Electrical safety, Contamination level/class	Pollution resistance 3
Standards	IEC 60947-2, IEC 60664-1

Circuit breaker / RCCB

Assigned frequency (Hz)	50 / 60 Hz
Rated nominal voltage (Un)	690 V ~

Thermal-magnetic protection

Magnetic adjustment (Ii)	Fixed 10 x In
Thermal adjustment (Ir)	Adjustable, 3 settings: 0.8 / 0.9 / 1 x In
Rated short-circuit marking capacity (IEC 60947-2) (Icm)	220 kA at 220/240 Vac 50/60 Hz. 143 kA at 380/415 Vac 50/60 Hz. 143 kA at 440/460 Vac 50/60 Hz. 88 kA at 480/500 Vac 50/60 Hz. 46 kA at 525 Vac 50/60 Hz. 17 kA at 660/690 Vac 50/60 Hz.
Nominal current In (A)	630
Ultimate short-circuit breaking capacity (Icu) / service short-circuit breaking capacity (Ics), in DC (IEC 60947-2)	50 kA at 250 Vdc, reference 50 kA at 500 Vdc (2poles in series), reference
AC ultimate short-circuit breaking capacity (Icu) (IEC 60947-2)	100 kA at 220/240 Vac 50/60 Hz. 65 kA at 380/415 Vac 50/60 Hz. 65 kA at 440/460 Vac 50/60 Hz. 42 kA at 480/500 Vac 50/60 Hz. 22 kA at 525 Vac 50/60 Hz.

Protection

Circuit breaker type	Clase A
----------------------	---------



MT-TS- 630A- 3P

Interrupctor magnetotèrmic motoritzat

Code: P20H66.

MT-TS
Interrupctor magnetotèrmic motoritzat

CODI	TIPUS	Pols	In (A)
3 poles			
P20H60.	MT-TS- 80A- 3P	3	80 A
P20H61.	MT-TS- 100A- 3P	3	100 A
P20H62.	MT-TS- 125A- 3P	3	125 A
P20H63.	MT-TS- 160A- 3P	3	160 A
P20H64.	MT-TS- 250A- 3P	3	250 A
P20H65.	MT-TS- 400A- 3P	3	400 A
P20H66.	MT-TS- 630A- 3P	3	630 A
4 poles			
P20H70.	MT-TS- 80A- 4P	4	80 A
P20H71.	MT-TS- 100A- 4P	4	100 A
P20H72.	MT-TS- 125A- 4P	4	125 A
P20H73.	MT-TS- 160A- 4P	4	160 A
P20H74.	MT-TS- 250A- 4P	4	250 A
P20H75.	MT-TS- 400A- 4P	4	400 A
P20H76.	MT-TS- 630A- 4P	4	630 A

Fixed magnetic and adjustable thermal protection



MT-TS- 630A- 3P

Interrupitor magnetotèrmic motoritzat

Code: P20H66.

Dimensions

