



RRM-P

RRM-P, Relé reconector per a Magnetotèrmic motoritzat

Code: P25130. DESCATALOGADO

> N° Reconnexions: Seleccionable: 0,1,2,4,6,8

> Temps reconnexions: 0.5,1,2,3,4,5 min

Descripció

El **RRM** és un relé electrònic per a la reconexió automàtica d'un magnetotèrmic motoritzat. Els relés sèrie **RRM** permeten el control, senyalització remota i telecomandament de l'interruptor magnetotèrmic motoritzat associat (sèrie MT

Les funcions del relé **RRM** són:

Control del magnetotèrmic motoritzat:

- Reconexió automàtica
- Connexió/desconnexió remota (no reconnectable)

Senyalització:

- Local mitjançant LED
- Senyalització remota mitjançant relé, del bloqueig de la reconexió (a **RRM-P**)
- Comunicacions RS-485 (a **RRM-C**)

Telecomandament de l'interruptor automàtic

El conjunt complet de reconexió consta de:

- Magnetotèrmic motoritzat sèrie **MT** (2 o 4 pols)
- Relé de control **RRM**.

Aplicació

Els relés **RRM** són adequats per a totes les aplicacions en què es requereixi reconexió automàtica d'un interruptor magnetotèrmic motoritzat després d'un tret o control remot del mateix. Està especialment dissenyat per treballar conjuntament amb els magnetotèrmics de la sèrie **MT**.



RRM-P

Relé de reconnexió magnetotèrmica

Code: P25130.

Especificacions

AC power supply

Frequency	50/60 Hz
Nominal voltage	230 V ~

DC power supply

Nominal voltage	12 Vcc (±20 %) sin polaridad
-----------------	-------------------------------

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	17.5 x 85 x 68 (mm)
Fastening	DIN rail
Weight (kg)	0,09

Environmental characteristics

Protection class	IP 20 (bornes), IP 41 (trasquadre)
Operating temperature	-10 ... +50 °C

Standards

Standards	IEC 60947-2
-----------	-------------

Other digital relay outputs

Nominal current	1 Acc (contacte de senyalització)
Nominal voltage	24 V dc (signalling contact)
Mechanical life	3x10 ⁶ (contacte de senyalització)

Digital relay outputs

Nominal current	1 A ~ (contacte control de motor)
Nominal voltage	250 V ~ (contacte control de motor)
Insulation voltage	250 V ~ (contacte control de motor)

Protection

LED indication	presència de tensió y no tret del magnetotèrmic Indicación de disparo per ordre externa enclavament por finalización de reconexiones En proceso de reconexión
Circuit breaker type	Magnetotèrmic motoritzat (sèrie MT)

Thermal-magnetic protection

Nominal current In (A)	Definido por el magnetotérmico utilizado
Breaking capacity	Definit pel magnetotèrmic utilitzat



RRM-P

Relé de reconexió magnetotèrmica

Code: P25130.

RRM

Relé reconector per a magnetotèrmic motoritzat

CODI	TIPUS
P25130.	RRM-P
P25131.	RRM-C

To operate with motorized circuit breaker. Please contact us for more information



RRM-P

Relé de reconexió magnetotèrmica

Code: P25130.

Dimensions

