

# TL-6r

TL-6r, Teluròmetre 4 vies amb impressora incorporada,

Code: P6062300A0000 **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

## Descripció

El tel·luròhmetre **TL-6** és un instrument digital controlat per microprocessador, desenvolupat per realitzar mesuraments de resistència de terra i resistivitat (utilitzant el mètode Wenner).

El **TL-6** és un equip completament automàtic i molt fàcil d'utilitzar Abans d'iniciar una mesura, l'equip controla si les condicions de la instal·lació estan dins dels límits adequats, notificant a l'usuari qualsevol situació d'anormalitat (tensions de interferència massa altes, intensitat de corrent de test molt baix, etc.) Per tal d'optimitzar l'assaig deposta a terra, el **TL-6** permet triar dues freqüències per generar el corrent de l'assaig (270 Hz o 1470 Hz) L'instrument té 4 rangs per mesurar resistència, cobrint mesuraments des de 0,01 Ω fins a 20 kΩ.

Accessoris:

- 4 javelines auxiliars d'acer cobrejat (50 cm)
- Font d'alimentació
- 95 ... 240 V. Carregador de bateria.
- Cable de comunicació USB
- Carret amb cable de 40 m (color vermell)
- Carret amb cable de 20 m (color blau)
- Carret amb cable de 20 m (color verd)
- Cable curt 5 m (color negre)
- Cable curt 5 m (color verd) per a la connexió a elèctrode incògnita
- Bossa d'accessoris 5 kg

## Aplicació

Aquest instrument és ideal per mesurar sistemes de posada a terra en subestacions, indústries, xarxes de distribució denergia, etc. dacord amb la IEC 61557-5. També és útil per al mesurament de la resistivitat específica del sòl, amb l'objectiu d'optimitzar-los projectes de sistemes de posada.



# TL-6r

Telurohmímetre

Code: P6062300A0000

## Especificacions

### Alimentació auxiliar

| | |
|---|---|
| Bateria | LFP 12 V 3 Ah |

### Característiques mecàniques

| | |
|---|---|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 274 x 250 x 124 (mm) |

### Característiques ambientals

| | |
|---|---|
| Grau de protecció | IP 54 amb gabinet tancat |
| Humitat relativa (sense condensació) | 95 % |
| Temperatura d'emmagatzematge | -25 ... +65 °C |
| Temperatura de treball | -10 ... +50 °C |

### Normes

| | |
|---|---|
| Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) | 3000 |

### Interfície d'usuari

| | |
|---|---|
| Tipus de pantalla | digital alfanumèric |

### Mechanical characteristics

| | |
|---|---|
| Weight (kg) | 10 |

**TL6**
Tel·luròmetre

| CODI | TIPUS | Descripció |
|---|---|---|
| P6062200A0000 | TL-6e | Telurómetre 4 vies |
| P6062300A0000 | TL-6r | Telurómetre 4 vies amb impressora incorporada |



Data de creació: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.