



CEM-D211

CEM-D211, comptador d'energia monofàsic connexió directa

Code: Q22611.

- > Protocol: Modbus/RTU
- > Mòduls: 4
- > Certificació: IEC
- > Comunicacions: RS-485
- > Entrades digitals: 2
- > Sistema de mesura: Trifàsic
- > Mesura: Directa
- > Rang mesura (V): 3x127(230)...3x230(400)V
- > Rang mesura (A): (5) 100A

Descripció

Comptador trifàsic d'energia elèctrica amb mesura directa fins a 100 A (segons model), amb borns precintables i possibilitat de comunicació mitjançant els protocols Modbus RS-485 i M-Bus (segons model)

Altres característiques són:

- Certificació MID mòdul B+D (segons model).
- Classe 1 en energia activa (classe B segons MID), classe 2 en energia reactiva.
- Conforme les normes EN 50470 (normativa europea MID) o IEC 62052-11 (normativa internacional) segons tipus.
- Mida reduïda (4 mòduls de carril DIN).
- Comptador d'energia parcial reiniciable.
- 1 sortida d'impulsos programable (segons model).
- 1 entrada digital per a control de tarifa i comptatge d'impulsos (segons model).
- Calendari per a tarificació horària.
- Comunicacions Modbus RS-485 i M-BUS (segons model).
- Visualització de paràmetres elèctrics bàsics (V, A, kW, kWh, PF, etc.).

Aplicació

- Comptador per a subcomptatge energètic
- Aplicacions on cal fer la verificació i la facturació d'energia mitjançant comptadors certificats MID
- Comptador utilitzat per verificar l'energia imputada per la distribuïdora elèctrica
- Informe del consum energètic i connectivitat amb SCADA
- Control energètic i de costos en processos industrials



CEM-D211

Comptador trifàsic d'energia elèctrica amb mesura indirecta fins a 100 A

Code: Q22611.

Especificacions

AC power supply	
Installation category	CAT III 300 V
Consumption	< 0.5 W, < 2 VA
Frequency	50 ... 60 Hz
Nominal voltage	3 x 127/220 ... 3 x 230/400 V ~ ± 20 %
Mechanical characteristics	
Size (mm) width x height x depth	71,5 x 90 x 74 (mm)
Envelope	PC+ABS
Fastening	carril DIN (IEC 60715)
Weight (kg)	0,38
Environmental characteristics	
Protection class	IP 51 (instal·lat) IP 40 (zona bornes)
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95 %
Storage temperature	-40°C... +85°C
Operating temperature	-40 ... +70 °C
Current measurement circuit	
Consumption	< 1 VA
Reference current (Iref)	5 A
Minimum current measurement	0.250 A
Transition current	0.500 A
Voltage measurement circuit	
Nominal voltage	3 x 127/220 ... 3 x 230/400 V ~ ± 20 %
User interface	
LED	2 LED: kWh: 4000 imp/kWh, kvarh: 4000 imp/kvarh
Keyboard	2 pulsadors
Display type	LCD
Maximum value	4294967 kWh
Digital inputs	
Quantity	2
Type	Contacte lliure de potencial
Standards	



CEM-D211

Comptador trifàsic d'energia elèctrica amb mesura indirecta fins a 100 A

Code: Q22611.

Standards	IEC-62053-21; IEC 62053-23; IEC 62053-52; IEC 62052-11; UNE-EN 50470-3; MID (EU Directive 2014/32/EU on Measuring Instruments Annex II, Module B
-----------	--

Measurement accuracy

Reactive energy measurement (kvarh)	Classe 2 (IEC 62053-23)
Active energy measurement (kWh)	Classe 1 (IEC 62053-21)

Comunicació sèrie

Protocol	Modbus/RTU
----------	------------

CEM-D200
Comptador trifàsic d'energia elèctrica amb mesura indirecta fins a 100 A

CODI	TIPUS	Rang mesura (V)	Rang mesura (A)	Sortida de transistor	Certificació	Mòduls	Entrades digitals	Comunicacions	Protocol
Trifàsic directa									
Q22601.	CEM-D210	3x127(230)...3x230(400)V	(5) 100A	1	IEC	4			
Q22602.	CEM-D210 -MID	3x127(230)...3x230(400)V	(5) 100A	1	MID	4			
Q22611.	CEM-D211	3x127(230)...3x230(400)V	(5) 100A		IEC	4	2	RS-485	Modbus/RTU
Q22612.	CEM-D211 -MID	3x127(230)...3x230(400)V	(5) 100A		MID	4	2	RS-485	Modbus/RTU
Q22621.	CEM-D212	3x127(230)...3x230(400)V	(5) 100A		IEC	4	2		MBUS
Q22622.	CEM-D212 -MID	3x127(230)...3x230(400)V	(5) 100A		MID	4	2		MBUS




CEM-D211

Comptador trifàsic d'energia elèctrica amb mesura indirecta fins a 100 A


Code: Q22611.

Dimensions



Conexions

3Ph-4W



3Ph-3W

