



Kit Rogowski

Kit Rogowski, Kit pinça Rogowsk,

Code: Q32820.

Descripció

T-SABT és l'analitzador que permet mesurar la tensió i el corrent trifàsic d'una línia per transmetre les dades, mitjançant RS-485, al supervisor avançat de baixa tensió R-SABT. L'equip pot anar instal·lat sobre el captador (CAP), situat a la sortida del quadre general de baixa tensió del centre de transformació, o en un armari especialment dissenyat per fer-ho.



Kit Rogowski

Targeta de supervisió avançada en baixa tensió

Code: Q32820.

Especificacions

DC power supply

Installation category	CAT IV 300 V
Consumption	0.1 W
Nominal voltage	24 V

Environmental characteristics

Protection class	IP 2XB
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95 %
Storage temperature	-25 ... +70 °C
Operating temperature	-10 ... +70 °C

Mechanical characteristics

Envelope	Plàstic V0 autoextinguible
Weight (kg)	0,1

Voltage measurement circuit

Installation category	CAT IV 300V
Input impedance	> 300 kΩ
Voltage measuring range	127/220 ... 230/400 V ~ ± 20 %
Maximum input voltage consumption	0.03 VA
Minimum measurement voltage (Vstart)	20 V ~

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Electrical safety, Installation category	CAT IV 300 V
Standards	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

User interface

LED	4 LED de indicación
-----	---------------------

Kit T-SABT

Targetes de supervisió avançada en baixa tensió

CODI	TIPUS
Kits de sortides	
Q32803.	Kit CAP JNM_PNZ 400A
Q32802.	Kit CAP PRO_ORM 400A
Q32801.	Kit CAP CDY 400A



Kit Rogowski

Targeta de supervisió avançada en baixa tensió

Code: Q32820.

CODI	TIPUS
Q32810.	Kit TQ
Q32820.	Kit Rogowski