



CLZ-FP-52/20

CLZ-FP-52/20

Code: R205DF. DESCATALOGADO

> Condensador tubular trifàsic

Especificacions

AC power supply

Frequency	50 Hz
-----------	-------

Electrical characteristics

Permanent overload	1,8 In
Discharge resistance	50 V / 1 min (0,5 - 30 kvar) 75 V / 3 min (33 - 50 kvar)
Surge	10 % 8h en 24 h 15 % fins a 30 min en 24 h 20 % fins a 5 min en 24 h 30 % fins a 1 min en 24 h
Tolerance C	-5 ... +10 %
Maximum phase current	400 x In
Voltage	525 V
Insulation voltage, circuit	3 / 8 kV

Caractéristiques électriques

Pèrdues (W)	Dielèctriques: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar
-------------	---

Environmental characteristics

Protection class	IP 20 / IP 54 amb tapa bornes (opcional) (per als models Ø 85, 100, 116 mm)
Relative humidity (without condensation)	95%
Operating temperature	Tª classe D: Mitjana diària: 45 °C, Mitjana anual: 35 °C, màxima: 65 °C, mínima: -50 °C

Mechanical characteristics

Envelope	Aluminum
Fastening	Vertical / Horitzontal. Distància mínima entre condensadors 2 cm. Cargols de subjecció M12

Caractéristiques mécaniques

Gestió tèrmica	Natural or forced depending on the cabinet
----------------	--

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	4000
Standards	IEC 60831-1-1/2

Protection

Circuit breaker type	Regeneració dielèctrica Sistema de expansión
----------------------	--

CLZ-FP



CLZ-FP-52/20

Code: R205DF.

Condensadors tubulars trifàsics

CODI	TIPUS
R20517.	CLZ-FP 23/4
R20554.	CLZ-FP 52/2,5
R20555.	CLZ-FP 52/3
R2055A.	CLZ-FP 52/7,5
R2055C.	CLZ-FP 52/10
R2055D.	CLZ-FP 52/12,5
R2055K.	CLZ-FP 52/50
R205DF.	CLZ-FP-52/20
R205DH.	CLZ-FP-52/30



CLZ-FP-52/20

Code: R205DF.

Dimensions

