



CSB-2340/5

CSB-2340/5, Condensador trifàsic bitensió per a baixa tensió

Code: R23288. DESCATALOGADO

- > kvar 50 Hz: 5
- > kvar 60 Hz: 6
- > Tensió d'ús (V): 230 | 400

Especificacions

AC power supply

Frequency	50 ó 60 Hz
-----------	------------

Electrical characteristics

Permanent overload	1,3 In
Discharge resistance	75 V / 3 min
Surge	10 % 8 h sobre 24 h 15 % fins a 15 min sobre 24 h 20 % fins a 5 min sobre 24 h 30 % fins a 1 min sobre 24 h
Tolerance C	-5 ... +15 %
Insulation voltage, circuit	3 / 15 kV

Caracteristiques elèctriques

Pèrdues (W)	Dielèctriques: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar
-------------	---

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	360 x 330 x 120 (mm)
Envelope	Treated and painted steel in RAL 3005 colour
Fastening	Vertical / Horitzontal. Distància mínima entre condensadors 4 cm
Weight (kg)	5,1

Environmental characteristics

Protection class	IP 42 amb tapa bornes
Relative humidity (without condensation)	80%
Operating temperature	Tª classe D: Mitjana diària: 45 °C, Mitjana anual: 35 °C, màxima: 55 °C, mínima: -25 °C

Caracteristiques mecàniques

Gestió tèrmica	Natural or forced depending on the cabinet
----------------	--

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	IEC 60831-1, UNE-EN 60831-1

Protection

Circuit breaker type	Regeneració dielèctrica Fusible intern Sistema de sobrepressió Vermiculita
----------------------	--




CSB-2340/5

Code: R23288.

CSB-2V
Condensadors trifàsics de potència bitensió, 6 terminals

CODI	TIPUS	kvar 50 Hz	kvar 60 Hz	Tensió d'ús (V)
230 / 400 Vac				
R23288.	CSB-2340/5	5	6	230 400
R2328A.	CSB-2340/7,5	7.5	9	230 400
R2328C.	CSB-2340/10	10	12.5	230 400
R2328D.	CSB-2340/12,5	12.5	15	230 400
R2328E.	CSB-2340/15	15	17.5	230 400
R2328F.	CSB-2340/20	20	25	230 400
R2328G.	CSB-2340/25	25	30	230 400
R2328H.	CSB-2340/30	30	35	230 400
R2328J.	CSB-2340/40	40	50	230 400
400 / 690 Vac				
R23298.	CSB-4069/5	5	6	400 690
R2329A.	CSB-4069/7,5	7.5	9	400 690
R2329C.	CSB-4069/10	10	12.5	400 690
R2329D.	CSB-4069/12,5	12.5	15	400 690
R2329E.	CSB-4069/15	15	17.5	400 690
R2329F.	CSB-4069/20	20	25	400 690
R2329G.	CSB-4069/25	25	30	400 690
R2329H.	CSB-4069/30	30	35	400 690
R2329J.	CSB-4069/40	40	50	400 690
R2329K.	CSB-4069/50	50	60	400 690
R2329L.	CSB-4069/60	60	70	400 690
R2329P.	CSB-4069/75	75	90	400 690
R2329Q.	CSB-4069/80	80	96	400 690



Dimensions

