



CMC-40B+RD+CABLES

CMC-40B+RD+CABLES, Contactor

Code: R281B1.

- > Freqüència (Hz): 50 / 60
- > kvar (220-240V): 20
- > kvar (400-440-480 V): 30
- > kvar (500-550 V): 35
- > kvar (660-690 V): 40
- > Resistència limitadora: Inclosa
- > Tensió bobina (Vca): 230

Descripció

La sèrie **CMC-B** són contactors per connectar un o més condensadors. Amb un alt nombre d'operacions i una alta resistència elèctrica que els converteixen en uns contacters robustos i duradors.

Aplicació

Per a la connexió dun o diversos condensadors de potència.



CMC-40B+RD+CABLES

Contactors

Code: R281B1.

Especificacions

AC power supply

Frequency	50/60 Hz
Nominal voltage	220 ... 690 V

Electrical characteristics

Cadence of manoeuvre	100/h
Coil tension / tolerance	230 V / 0,85 ... 1,1 Un
Electrical lifetime	200000 cycles
Insulation voltage, circuit	690 ... 1000 V

Característiques elèctriques

Corrent operativa nominal	44 A (400 V)
---------------------------	--------------

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	54.8 x 106 x 124.5 (mm)
Weight (kg)	0,6

Environmental characteristics

Protection class	IP 00
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95 %
Operating temperature	-25 ... +55 °C

Standards

Certifications	VDE
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	IEC 60947-4-1, VDE 0660

CMC-B+RD

Contactors amb resistència descàrrega ràpida

CODI	TIPUS	Freqüència (Hz)	kvar (220-240V)	kvar (400-440-480 V)	kvar (500-550 V)	kvar (660-690 V)
R281B6.	CMC-12B+RD+CABLES	50 / 60	6.7	12.5	12	18
R281B4.	CMC-20B+RD+CABLES	50 / 60	11	20	24	30
R281B8.	CMC-32B+RD+CABLES	50 / 60	14	25	30	35
R281B1.	CMC-40B+RD+CABLES	50 / 60	20	30	35	40
R281B9.	CMC-75B+RD+CABLES	50 / 60	29	50	60	70
R281B3.	CMC-85B+RD+CABLES	50 / 60	32	60	70	80



CMC-40B+RD+CABLES

Contactors

Code: R281B1.

CODI	TIPUS	Freqüència (Hz)	kvar (220-240V)	kvar (400-440-480 V)	kvar (500-550 V)	kvar (660-690 V)
R281BD.	CMC-150B+RD+CABLES	50 / 60	45	80	100	115
R281BH.	CMC-150D+RD+CABLES	50 / 60	45	80	100	115