



OPTIM 1A-25-440

OPTIM 1A-25-440, Bateria de condensadors amb relé de reactiva

Code: R3Q6F1EN00000 **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

- > Secció cable (mm²): 10
- > N° Passos: 1
- > kvar (400 V): 20
- > kvar (440 V): 25
- > Interruptor aut.(A) : Inclòs
- > Interruptor man.(A): -
- > Composició: 1 x 25
- > Tensió ús (V): 440
- > Fixació: Mural

Descripció

Els grups regulats de condensadors de la sèrie OPTIM 1/OPTIM 1A/OPTIM 1M són equips de compensació d'energia reactiva maniobrats per un relé de reactiva computer one (OPTIM 1/OPTIM 1A) o computer one m (OPTIM 1M).

Aplicació

La seva simplicitat d'instal·lació, conjuntament amb la seva alta tecnologia, robustesa, fan dels grup regulats de condensadors OPTIM 1/OPTIM 1A/OPTIM 1M un equip compacte ideal per compensar la reactiva en instal·lacions o càrregues de baixa potència on els nivells de càrrega no tenen importants fluctuacions com ara:

- Petits comerços
- Restaurants
- Ascensors
- Bombes de reg
- etc.



OPTIM 1A-25-440

Grup regulat de condensadors

Code: R3Q6F1EN00000

Especificacions

AC power supply

Frequency 50 Hz

Característiques elèctriques

Pèrdues (W) < 0,5 W/kvar

Electrical characteristics

Discharge resistance 75 V / 3 min
Surge 10 % 8 h sobre 24 h 15 % fins a 15 min sobre 24 h 20 % fins a 5 min sobre 24 h 30 % fins a 1 min sobre 24 h
Manoeuvre voltage Contactors: 230 V
Reinforcement voltage 440 V
Tolerance C -5% / 10 %
Voltage 400 V (altres tensions consultar)

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth 270 x 500 x 166 (mm)
Envelope Termoplàstic. RAL 7035
Fastening Vertical
Weight (kg) 7

Environmental characteristics

Protection class IP 21
Relative humidity (without condensation) 80%
Operating temperature Tª classe D: Mitja diària: 45 °C, mitjana anual: 35 °C, màxima: 55 °C, mínima: -50 °C

Característiques mecàniques

Gestió tèrmica Natural o forçada segons opcions

Current measurement circuit

Permanent overload 1,3 In
Transformation ratio In/0,25 A

Standards

Electrical safety, Maximum height (m) 1000 máx. (para altitud mayor prever siempre ventilación forzada)
Standards IEC 60831-1, IEC 61921, IEC 60439

Features / performance

Optional Altres freqüències, consultar.



OPTIM 1A-25-440

Grup regulat de condensadors

Code: R3Q6F1EN00000

OPTIM_1

Bateria de condensadors amb relé de reactiva

CODI	TIPUS	kvar (400 V)	kvar (440 V)	Nº Passos	Secció cable (mm2)
OPTIM 1, bateria automàtica amb relé de reactiva. Requereix 1 transformador de mesura 250 mA - serie MC					
R3Q631EN00000	OPTIM 1-2,5-440	2	2,5	1	6
R3Q641EN00000	OPTIM 1-5-440	4	5	1	6
R3Q651EN00000	OPTIM 1-6,25-440	5	6,25	1	6
R3Q671EN00000	OPTIM 1-10-440	8	10	1	6
R3Q681EN00000	OPTIM 1-12,5-440	10	12,5	1	6
R3Q691EN00000	OPTIM 1-15-440	12,5	15	1	6
R3Q6E1EN00000	OPTIM 1A-18,2-440	15	18,2	1	6
R3Q6F1EN00000	OPTIM 1A-25-440	20	25	1	10
R3Q6D1EN00000	OPTIM 1A-30-440	25	30	1	10



OPTIM 1A-25-440

Grup regulat de condensadors

Code: R3Q6F1EN00000

Dimensions

