



URBAN T12

URBAN T12, Pals de recàrrega exterior

Code: V10673. DESCATALOGADO

- > Tipus sortida: 400 Vca - 32 A - 22 kW
- > Tipus connector: Base Tipus 2
- > Tipus xarxa: Trifàsica
- > Mode recàrrega: 3
- > N° Preses: 2
- > Protecció diferencial: Tipus A

Descripció

Circuitor ha dissenyat una nova gamma de pals de recàrrega per a exterior amb un disseny estètic renovat que combina la seva atractiva aparença amb una construcció segura, fiable i robusta. Els pals per a l'exterior han de resistir a les diverses condicions ambientals i possibles actes vandàlics, atès que han de simplificar el procés d'instal·lació i manteniment per als operadors. Amb els pals **URBAN** s'ha aconseguit reduir el temps d'instal·lació i simplificar les tasques d'operació i manteniment.

Els equips **URBAN** faciliten les tasques de recàrrega als diferents usuaris de VE, incorporant totes les proteccions elèctriques necessàries per garantir una seguretat plena a l'interior d'un cos metàl·lic d'alumini. Poden disposar de preses Tipus 2 Mode 3 monofàsiques o trifàsiques en funció de la configuració escollida. La **URBAN 10** està pensada per a ubicacions on calgui carregadors amb operativa Plug&Charge en aplicacions senzilles en les quals només es requereixi de recàrrega simplificada.

Aplicació

Els pals **URBAN** són especialment adequats per a tot tipus d'aparcaments en intempèrie susceptibles de ser destinats a l'estacionament i la recàrrega de vehicles elèctrics. Les seves aplicacions s'estenen des de les vies i les places públiques de propietat municipal, fins a aparcaments exteriors de grans superfícies, terminals d'aeroports, empreses de venda i lloguer de vehicles, places d'aparcament per a treballadors, etc.



URBAN T12

Pals per a recàrrega exterior

Code: V10673.

Especificacions

AC power supply

Input intensity	32 A
Frequency	50 ... 60 Hz
Type of network	3F + N + PE
Nominal voltage	400 V ~ ± 10 %

Electrical characteristics

Surge protection (DSP)	Transient surge protector IEC 61643-1 (Class II), (Optional)
Cable: Connector type	Type 2 socket
Max. output intensity (A)	32
Charging mode	Mode 3 (IEC 61851-1)
No. of charges	2
Max. output power (kW)	22
Voltage	400 V ~ (± 10 %)

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	450 x 1270 x 290 (mm)
Envelope	Aluminum and ABS
Fastening	Floor fixing with 4 bolts
Weight (kg)	55

Environmental characteristics

Protection class	IP 54 / IK10
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95 %
Storage temperature	-20 ... +60 °C
Operating temperature	-5 ... +45 °C

User interface

LED	Indicador de càrrega en color RGB
-----	-----------------------------------

Standards

Standards	EN 61851-1 : 2001 part-1, IEC 61000, IEC 60364-4-41, IEC 61008-1, IEC 60884-1 , IEC 60529, IEC 61010, UNE-EN55011
-----------	---

Protection

Safety relay type (class)	RCD Tipus A (30 mA)
---------------------------	---------------------

Output 1

Maximum current	32 A
-----------------	------



URBAN T12

Pals per a recàrrega exterior

Code: V10673.

Maximum power	22 kW
Voltage range	400 Vca
Connector type	Base Tipus 2
Network type	Trifàsica (CA)

Output 2

Maximum current	32 A
Maximum power	22 kW
Voltage range	400 Vca
Connector type	Base Tipus 2
Network type	Trifàsica (CA)

URBAN 10

Pals de càrrega exterior URBAN 10

CODI	TIPUS	Núm. Preses	Tipus Sortida	Tipus connector	Tipus xarxa
URBAN 10					
V10610.	URBAN M11	1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipus 2	Monofàsica
V10670.	URBAN M11	1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipus 2	Monofàsica
V10611.	URBAN T11	1	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipus 2	Trifàsica
V10671.	URBAN T11	1	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipus 2	Trifàsica
V10612.	URBAN M12	2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipus 2	Monofàsica
V10672.	URBAN M12	2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipus 2	Monofàsica
V10613.	URBAN T12	2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipus 2	Trifàsica
V10673.	URBAN T12	2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipus 2	Trifàsica
V10617.	URBAN T14-MIX	4 (2)	400 Vca - 32 A - 22 kW 230 Vca - 16 A - 3,7 kW	Base Tipus 2 Schuko	Trifàsica
URBAN 20					
V10620.	URBAN M21	1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipus 2	Monofàsica
V10621.	URBAN T21	1	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipus 2	Trifàsica

Protecció magnetotèrmica i diferencial tipus A (segons model) independent per presa, Indicació lluminosa d'estat de càrrega. Cos d'alumini i plàstic ABS IP54 / IK10. Dimensions URBAN 10: 450 x 1270 x 290 mm / URBAN 20: 450 x 1550 x 290 mm Per a comunicacions 4G veure taules.



URBAN T12

Pals per a recàrrega exterior

Code: V10673.

Dimensions

