



URBAN CCS2

URBAN CCS2, Pal de recàrrega a CC

Code: V107100002000 **DESCATALOGADO**

- > Tipus Sortida: 150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW
- > Tipus connector: CCS Combo 2 [FF]
- > Tipus xarxa: Trifàsica
- > N° Preses: 1
- > Protecció diferencial: Tipus B

Descripció

La gamma **URBAN CCS** es presenta com una solució de càrrega ràpida perfecta per a entorn privats petits i ofereix la possibilitat d'instal·lar-se a paret oa terra gràcies als seus dos models (wallbox i pal). Mantenint el disseny compacte i robust amb l'envolupant d'alumini per a tot tipus d'entorns. La **URBAN CCS** disposa d'una potència de càrrega de 25 kW en corrent continu evitant així la limitació de potència que imposen els carregadors a bord dels vehicles elèctrics a la recàrrega en alterna.

Aplicació

La gamma **Urban CCS** ha estat desenvolupada per oferir una solució de càrrega ràpida en entorns en què no hi ha una infraestructura elèctrica d'alta potència (petites flotes de vehicle elèctric, concessionaris, empreses de carsharing, petits aparcaments privats ...) per millorar la velocitat de càrrega dels vehicles elèctrics sense grans inversions.



URBAN CCS2

Pals per a recàrrega exterior

Code: V107100002000

Especificacions

Electrical characteristics

Overcurrent protection	MCB curve C (50 A)
------------------------	--------------------

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	479 x 1750 x 288 (mm)
Weight (kg)	55

URBAN DC

Pals de càrrega exterior, càrrega en CC

CODI	TIPUS	Núm. Preses	Tipus Sortida	Tipus connector	Tipus xarxa	Nº Preses
V107100002000	URBAN CCS2	1	150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW	CCS Combo 2 [FF]	Trifàsica	
V10710.	URBAN CCS2	1	150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW	CCS Combo 2 [FF]	Trifàsica	
V10711.	URBAN CCS1		150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW	CCS Combo 1 [CC]	Trifàsica	1

Grum físics Marxa/Atur, Pes: 75 kg, Envoltant d'alumini IP54 - IK10, Dimensions 1750 x 479 x 288 mm. Llargària de cable de 5,5 m.



URBAN CCS2

Pals per a recàrrega exterior

Code: V107100002000

Dimensions

