



RAPTION 50 EVO CCS2 CHA T2S32

RAPTION 50 EVO CCS2 CHA T2S32, Estacions de recàrrega ràpida compactes

Code: V17430. DESCATALOGADO

- > Comunicacions: Ethernet | 4G
- > Tipus sortides: 150-920 Vcc - 125 A - 50 kW | 150-500 Vcc - 125 A - 50 kW | 400 Vca - 32 A - 22 kW
- > Tipus connector: CCS Combo 2 (FF) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA) | Base Tipus 2
- > Tipus de xarxa: Trifàsica
- > Mode Recàrrega: 3 | 4
- > N. de tomes: 3

Descripció

Equip de recàrrega ràpida amb connectors CHAdeMO i COMBO CCS per a la recàrrega en corrent continu Mode 4 i connectors Tipus 1 o Tipus 2 per a la recàrrega en corrent altern Mode 3 Els equips de recàrrega ràpida **RAPTION 50 EVO** permeten la recàrrega en aquells casos que cal rapidesa de càrrega. En funció de la capacitat de les bateries pot carregar parcialment o totalment en un període de temps reduït.

L'estació **RAPTION 50 EVO** funciona amb potències de fins a 50 kW, encara que és ampliable a 100 kW. L'equip disposa d'una pantalla interactiva que facilita la interacció a l'usuari i les comunicacions (Ethernet, 4G) per a la gestió remota de l'equip des del centre de control.

Aplicació

Els equips **RAPTION** són ideals per a la recàrrega a la via pública, centres comercials, empreses de lloguer, flotes de vehicles, aparcaments d'empresa, etc.



RAPTION 50 EVO CCS2 CHA T2S32

Estació de recàrrega ràpida exterior

Code: V17430.

Especificacions

AC power supply

Input intensity	108 A
Power factor	> 0,98
Frequency	50 / 60 Hz
Type of network	3F + N + PE
Nominal voltage	400 V ~ (± 10 %) (480 V ~ bajo demanda)

Electrical characteristics

Surge protection (DSP)	Optional
Overcurrent protection	Optional
Cable: Connector type	CCS Combo 2 JEVS G105 - CHAdeMO (Cable length 3m)Type 2 socket
Charging mode	Mode 3, 4
No. of charges	3

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	940 x 1800 x 520 (mm)
Envelope	Stainless steel
Noise	< 55 dB
Weight (kg)	230

Environmental characteristics

Protection class	IP 54 / IK10
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95 %
Storage temperature	-20 ... +60 °C
Operating temperature	-30 ... +45 °C

Característiques elèctriques

Eficiència	95%
------------	-----

Standards

Certifications	CE
Electrical safety, Installation category	CAT III 300 V
Standards	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 61851-23, IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, CHAdeMO Certified, CCS (DIN 70121, ISO 15118)

Comunicació xarxa

Protocol	OCPP
----------	------

Comunicacions xarxa



RAPTION 50 EVO CCS2 CHA T2S32

Estació de recàrrega ràpida exterior

Code: V17430.

Tecnologia / Interfície		Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)
Electrical safety		
Insulation		Protecció contra xoc elèctric per doble aïllament classe II (IEC 61010)
User interface		
RFID (Radio-Frequency Identification)		ISO/IEC 14443 A/B, MIFARE Classic / Desfire EV1 ISO 18092 / ECMA-340, NFC 13,56 MHz
LED		Indicador de càrrega en color RGB
Display type		TFT tàctil de 8 ", multilingüe
Features / performance		
Heating and air conditioning unit		-30 ... +45 °C (Opcional)
Energy measurement		Comptador mesura energia elèctrica alterna conforme la UNE-EN 50470
Protection		
Safety relay type (class)		RCD (opcional)
Comunicació ràdio		
Tecnologia / Tipus		4G / GPRS / GSM Modem
Output 1		
Maximum current		125 A
Maximum power		50 kW
Voltage range		150-920 Vcc
Connector type		CCS Combo 2 (FF)
Network type		Trifàsica (CC)
Output 2		
Maximum current		125 A
Maximum power		50 kW
Voltage range		150-500 Vcc
Connector type		JEVS G105 - CHAdeMO (AA)
Network type		Trifàsica (CC)
Output 3		
Maximum current		32 A
Maximum power		22 kW
Voltage range		400 Vca
Connector type		Base Tipus 2
Network type		Trifàsica (CA)



RAPTION 50 EVO CCS2 CHA T2S32

Estació de recàrrega ràpida exterior

Code: V17430.

RAPTION 50 EVO

Estacions de recàrrega ràpida compactes ampliables a 100 kW

CODI	TIPUS	Núm.	Núm. Preses	Tipus Sortida	Tipus connector	Tipus xarxa
V17410.	RAPTION 50 EVO CCS2					
V17411.	RAPTION 50 EVO CCS1					
V17420.	RAPTION 50 EVO CCS2 CHA					
V17422.	RAPTION 50 EVO CCS2 T2C32	2		150-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) Cable Tipus 2	Trifàsica
V17423.	RAPTION 50 EVO CCS2 T2S32	2		100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) Base Tipus 2	Trifàsica
V1742B.	RAPTION 50 EVO CCS1 T2S32	2		100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 1 (CC) Base Tipus 2	Trifàsica
V1742C.	RAPTION 50 EVO CCS1 T1C32	2		100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 1 (CC) Cable Tipus 1	Trifàsica
V1742D.	RAPTION 50 EVO CCS1 CHA					
V17430.	RAPTION 50 EVO CCS2 CHA T2S32	3		100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) Base Tipus 2	Trifàsica
V17432.	RAPTION 50 EVO CCS2 CHA T2C32	3		150-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) Cable Tipus 2	Trifàsica
V17437.	RAPTION 50 EVO CCS1 CHA T2S32	3		100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 1 (CC) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) Base Tipus 2	Trifàsica
V17438.	RAPTION 50 EVO CCS1 CHA T1C32	3		100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 1 (CC) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) Cable Tipus 1	Trifàsica

Ampliable a 100 kW, Pantalla tàctil TFT a color de 8" antivandàlica, Protecció magnetotèrmica i protecció diferencial de 30 mA Tipus B independent per presa, Mesura d'energia integrada MID, Lector RFID per a identificació i activació recàrrega - ISO 14443 A/B, Emmagatzematge de dades, Comunicacions Ethernet, Comunicacions 4G, Protocol comunicacions OCPP 1.6J/2.0 (preparat), Pes: 230 kg, Permet muntatge en paret, Envoltant d'acer inoxidable IP54 - IK10, Dimensions: 350x940x1800 mm. Longitud de cable de 3 m (5 m opcional).



RAPTION 50 EVO CCS2 CHA T2S32

Estació de recàrrega ràpida exterior

Code: V17430.

Dimensions

