



RAPTION 80C CCS2-CHA BC-5M

RAPTION 80C CCS2-CHA BC-5M, Estació de recàrrega ràpida exterior compacta, mode 4

Code: V17A13.

- > Cable (m): 5.5
- > Comunicacions: Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM
- > Tipus sortides: 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW | 150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW
- > Tipus connector: CCS Combo 2 (FF) | JEVs G105 - CHAdeMO (AA)
- > Tipus de xarxa: Trifàsica
- > Mode Recàrrega: 4
- > N. de tomes: 2
- > Blocatge connector: Sí

Descripció

El **RAPTION 80C** és una estació de càrrega ràpida per a vehicles elèctrics que redueix significativament els temps de càrrega en estacionaments de curta durada. Aquest model té una capacitat de càrrega de 80 kW (266 A) en mode Boost, independentment de la tensió de treball de la bateria. A més, permet la càrrega simultània de dos vehicles elèctrics perquè ofereix 40 kW per connector, la qual cosa brinda flexibilitat i adaptabilitat davant les necessitats de recàrrega tant dels vehicles actuals com dels futurs, ja que s'anticipa a les demandes del mercat.

A més de la seva potència de recàrrega elevada, l'equip ofereix una experiència d'usuari excel·lent amb un disseny adaptat per ajudar persones amb mobilitat reduïda, gràcies a l'alçada dels elements i al seu sistema de connexió al vehicle. Disposa d'una pantalla tàctil antivandàlica de 15 polzades, que proporciona una interfície molt intuïtiva per facilitar les interaccions amb l'equip. També disposa d'indicadors LED de l'estat de la presa de càrrega, llums de cortesia i l'opció d'equipar un sistema de gestió de cablejat, la qual cosa facilita la manipulació dels fils durant la connexió del vehicle elèctric, així com el pagament sense contacte mitjançant TPV.

Igual que tots els models de la gamma **RAPTION**, el **RAPTION 80C** és compatible amb el nostre sistema de gestió dinàmica de potència (DLM) per regular la càrrega sense excedir la potència contractada de la instal·lació. L'equip disposa de protocol de comunicació OCPP per a la integració amb plataformes de gestió. A més, ofereix capacitats de configuració Màster en solucions Master-Slave.

Aplicació

El **RAPTION 80C** està dissenyat per a escenaris que requereixin recarregar vehicles elèctrics en un temps reduït, com ara estacions de servei, àrees de descans en vies ràpides, així com entorns on es vulguin implementar solucions de càrrega ràpida, com ara els espais designats per a recàrrega en centres comercials, centres de recàrrega o flotes professionals de vehicles, entre d'altres.



RAPTION 80C CCS2-CHA BC-5M

Estació de recàrrega ràpida exterior

Code: V17A13.

Especificacions

AC power supply

Consumption	86 kVA
Input intensity	142 A
Power factor	> 0,99
Frequency	50 / 60 Hz
Type of network	3P + N + PE
Nominal voltage	400 V ~ (± 10 %)

Electrical characteristics

Charging mode	Mode 4
No. of charges	2

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	990 x 1810 x 425 (mm)
Envelope	Acer inoxidable
Noise	< 65 dB
Fastening	Terra
Weight (kg)	300

Environmental characteristics

Protection class	IP 54 / IK10
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95 %
Storage temperature	-40 ... +60 °C
Operating temperature	-30 ... +50 °C

Característiques elèctriques

Eficiència	96%
------------	-----

Característiques mecàniques

Gestió tèrmica	Ventiladors de refrigeració
----------------	-----------------------------

Comunicació xarxa

Protocol	OCPP 1.6J / 2.0 HW Ready
----------	--------------------------

Comunicacions xarxa

Tecnologia / Interfície	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)
-------------------------	----------------------------------

User interface

RFID (Radio-Frequency Identification)	NFC, ISO/IEC 14443A (MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1)
---------------------------------------	--



RAPTION 80C CCS2-CHA BC-5M

Estació de recàrrega ràpida exterior

Code: V17A13.

LED	Indicador de càrrega i il·luminació de cortesia
Display type	15" TFT Pantalla tàctil antivandàlica

Standards

Standards	IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; CCS (DIN 70121;ISO 15118); EN 18031-1:2024
-----------	---

Features / performance

Components	Bloqueig mecànic de connectors
Energy measurement	Comptador MID Classe 1, EN 50470-12
Optional	Sobretensions transitòries de 4 pols (IEC 61643-11 Class II) Sistema de pagament contactless : Plataforma Redsys Sistema de pagament contactless : Plataforma Payter Extensió de compatibilitat RFID Legic: NFC, ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092, (Legic Advant, Legic Prime, Sony FeliCA, Calypso) Interruptor magnetotèrmic a l'entrada d'alimentació

Protection

Element	Dispositiu de monitoratge d'aïllament Protecció magnetotèrmica: Corba de dispar "C"
---------	--

Comunicació ràdio

Tecnologia / Tipus	4G / GPRS / GSM Modem
--------------------	-----------------------

Output 1

Maximum current	266 A
Maximum power	80 kW
Voltage range	150 ... 920 Vcc
Connector type	CCS Combo 2 (FF) (Longitud del cable 5,5m)
Network type	CC

Output 2

Maximum current	125 A
Maximum power	62,5 kW
Voltage range	150 ... 500 Vcc
Connector type	CHAdeMO (AA) (Longitud del cable 5,5m)
Network type	CC

RAPTION 80C

Estacions de recàrrega ràpida 80 kW



RAPTION 80C CCS2-CHA BC-5M

Estació de recàrrega ràpida exterior

Code: V17A13.

CODI	TIPUS	Tipus sortides	Tipus connector	Tipus de xarxa	Comunicacions	Cable (m)	Blocatge connector	Gestió cable
V17A00.	RAPTION 80C CCS2-CCS2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Trifàsica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	4		
V17A01.	RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Trifàsica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	4	1	
V17A02.	RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Trifàsica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	5.5		
V17A03.	RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC-5M	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Trifàsica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	5.5	1	
V17A06.	RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M-CM	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Trifàsica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	5.5		1
V17A07.	RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC-5M-CM	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Trifàsica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	5.5	1	1
V17A10.	RAPTION 80C CCS2-CHA	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-500 Vcc - 200 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifàsica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	4 3.5		
V17A11.	RAPTION 80C CCS2-CHA BC	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-500 Vcc - 200 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifàsica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	4 3.5	1	
V17A12.	RAPTION 80C CCS2-CHA 5M	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifàsica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	5.5		
V17A13.	RAPTION 80C CCS2-CHA BC-5M	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifàsica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	5.5	1	
V17A16.	RAPTION 80C CCS2-CHA 5M-CM	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifàsica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	5.5		1
V17A17.	RAPTION 80C CCS2-CHA BC-5M-CM	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifàsica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	5.5	1	1

Pantalla tàctil TFT de color 15" antivandàlica, protecció magnetotèrmica amb corba de dispar C. Dispositiu de monitoritzatge d'aïllament, mesura d'energia integrada MID, Lector RFID per a identificació i activació de recàrrega. Emmagatzematge de dades, comunicacions Ethernet, comunicacions doble mòdem 4G, protocol comunicacions OCPP 1.6J/2.0 HW ready. Pes: 300 kg. Envolvent d'acer inoxidable IP54 - IK10. Dimensions: 425 x 990 x 1810 mm (sense cable). Longituds de cables 4 m o 5,5 m (segons model RAPTION xxxC ... -CM)



RAPTION 80C CCS2-CHA BC-5M

Estació de recàrrega ràpida exterior

Code: V17A13.

Dimensions

