



Sonic One 400 CCS2-CCS2 5M-CM

Sonic One 400 CCS2-CCS2 5M-CM, Estació de recàrrega ultrarràpida exterior compacta, mode 4

Code: V18B06.

- > Cable (m): 5.5
- > Comunicacions: Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM
- > Tipus sortides: 150-920 Vcc - 500 A - 400 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 400 kW
- > Tipus connector: CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)
- > Tipus de xarxa: Trifàsica
- > Mode Recàrrega: 4
- > N. de tomes: 2
- > Gestió cable: 1

Descripció

El **Sonic One 400** és una estació de càrrega ultrarràpida dissenyada per reduir significativament els temps d'espera en ubicacions de curta estada, com ara estacions de servei o àrees de descans. Amb una potència màxima de 400kW (500 A) en mode Boost, garanteix el lliurament d'energia sense dependre de la tensió de treball del vehicle. La seva granularitat de potència permet adaptar dinàmicament la càrrega a les necessitats específiques de cada vehicle i, d'aquesta manera, optimitza l'energia disponible. Per exemple, pot assignar 360 kW a un vehicle amb bateria baixa i 40 kW a un altre amb menys demanda, i d'aquesta manera maximitza el rendiment del punt de càrrega.

A més del rendiment, ofereix una experiència d'usuari excel·lent gràcies a un disseny accessible, pensat per a persones amb mobilitat reduïda, tant per la disposició dels elements interactius com pel seu sistema de connexió. Incorpora una pantalla tàctil antivandàlica de 32" que actua com a interfície intuïtiva i com a suport publicitari. També inclou indicadors LED de l'estat de la presa i l'opció d'integrar un sistema de gestió de cables, cosa que en facilita l'ús durant la connexió.

L'equip és compatible amb el sistema de gestió dinàmica de potència (DLM) de Circuitor, això permet regular la càrrega sense excedir la potència contractada de la instal·lació. També disposa de protocol OCPP per a la integració amb plataformes de gestió remota, funció AutoCharge, doble mòdem i compatibilitat amb múltiples mètodes de pagament, incloent-hi diferents opcions de TPV.

El **Sonic One 400** està dissenyat per funcionar en entorns de gran exigència operativa, perquè combina potència, flexibilitat, accessibilitat i facilitat de manteniment. Una solució preparada per cobrir les necessitats actuals i futures de la mobilitat elèctrica.

Aplicació

El **Sonic One 400** està dissenyat per a escenaris que requereixin recarregar vehicles elèctrics en un temps reduït, com ara estacions de servei, àrees de descans en vies ràpides, així com entorns on es vulguin implementar solucions de càrrega ultrarràpida, com ara HUB de recàrrega o flotes de vehicles pesants.



Sonic One 400 CCS2-CCS2 5M-CM

Estació de recàrrega ultrarràpida exterior

Code: V18B06.

Especificacions

AC power supply

Consumption	420 kVA
Input intensity	675 A
Power factor	> 0.99
Frequency	50 / 60 Hz
Type of network	3P + PE
Nominal voltage	400 V ~ ±10%

Electrical characteristics

Max. output intensity (A)	500 A
Charging mode	Mode 4
No. of charges	2

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	1000 x 2200 x 800 (mm)
Envelope	Acer inoxidable
Noise	< 65 dB
Fastening	Terra
Weight (kg)	700

Environmental characteristics

Protection class	IP55 / IK10
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95 %
Storage temperature	-40 ... +70 °C
Operating temperature	-30 ... +55 °C

Característiques elèctriques

Eficiència	96%
------------	-----

Característiques mecàniques

Gestió tèrmica	Ventiladors de refrigeració
----------------	-----------------------------

Comunicació xarxa

Protocol	Ocpp 1.6J / 2.0 HW Preparat
----------	-----------------------------

Comunicacions xarxa

Tecnologia / Interfície	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)
-------------------------	----------------------------------



Sonic One 400 CCS2-CCS2 5M-CM

Estació de recàrrega ultrarràpida exterior

Code: V18B06.

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)

≤ 2000



Sonic One 400 CCS2-CCS2 5M-CM

Estació de recàrrega ultrarràpida exterior

Code: V18B06.

Standards

IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2, IEC 61851-24, IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, Compatible with CHAdeMO, Meets the CCS specification, DIN 70121. ISO 15118 ready, Directives: 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, Modem 4G complies with CE/RED, Compliant with RoHS 2011/65/EU-2017/2102, Meter complies with 2014/32/EU, EN 18031-1

User interface

RFID (Radio-Frequency Identification)	NFC, ISO/IEC 14443A (MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1)
LED	Indicador de càrrega en color RGB
Display type	32" TFT Pantalla tàctil anti-vandàlica

Features / performance

Components	Sistema de gestió de cable
Energy measurement	Comptador MID CC
Optional	Sobretensions transitòries de 4 pols (IEC 61643-11 Classe II) Sistema de pagament contactless : Ingenico Sefi2000 (Redsys) Sistema de pagament contactless : Plataforma Payter Apollo Sistema de pagament contactless : PAX IM30 Extensió de compatibilitat RFID Legic: NFC, ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092, (Legic Advant, Legic Prime, Sony FeliCA, Calypso)

Protection

Element	Dispositiu de monitoratge d'aïllament
---------	---------------------------------------

Comunicació ràdio

Tecnologia / Tipus	Doble Mòdem 4G / GPRS / GSM
--------------------	-----------------------------

Output 1

Maximum current	500 A
Maximum power	400 kW
Voltage range	150-920 Vcc
Connector type	CCS Combo 2 (FF) (Longitud del cable 5,5m)
Network type	CC

Output 2

Maximum current	500 A
Maximum power	400 kW
Voltage range	150-920 Vcc
Connector type	CCS Combo 2 (FF) (Longitud del cable 5,5m)
Network type	CC



Sonic One 400 CCS2-CCS2 5M-CM

Estació de recàrrega ultrarràpida exterior

Code: V18B06.

Sonic One 400

Estació de recarrega ultrarràpida exterior 400 kW

CODI	TIPUS	Tipus sortides	N. de tomes	Tipus connector	Tipus de xarxa	Cable (m)	Comunicacions	Gestió cable
V18B00.	Sonic One 400 CCS2-CCS2	150-920 Vcc - 500 A - 400 kW 150-920 Vcc - 500 A - 400 kW	2	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Trifàsica	4	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	
V18B02.	Sonic One 400 CCS2-CCS2 5M	150-920 Vcc - 500 A - 400 kW 150-920 Vcc - 500 A - 400 kW	2	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Trifàsica	5.5	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	
V18B06.	Sonic One 400 CCS2-CCS2 5M-CM	150-920 Vcc - 500 A - 400 kW 150-920 Vcc - 500 A - 400 kW	2	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Trifàsica	5.5	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	1

Pantalla tàctil en color FHD de 32" antivandàlica. Dispositiu de monitorització d'aïllament. Comptador d'energia MID integrat. Lector RFID per a la identificació i l'activació de la càrrega. Emmagatzematge de dades, comunicacions Ethernet, Wi-Fi, comunicacions per mòdem 4G dual; protocol de comunicacions OCPP 1.6J/2.0 HW-ready. Pes: 700 kg. Carcassa d'acer inoxidable IP55 - IK10. Dimensions: 1000 x 2200 x 800 mm (sense cable). Longituds de cable: 4 m o 5,5 m (segons el model SONIC ONE xxx) ... -xM



Sonic One 400 CCS2-CCS2 5M-CM

Estació de recàrrega ultrarràpida exterior

Code: V18B06.

Dimensions



Sonic One 400 CCS2-CCS2 5M-CM

Estació de recàrrega ultrarràpida exterior

Code: V18B06.

