



URBAN-WB MASTER T-C2

URBAN-WB MASTER T-C2, Caixa mural de càrrega interior

Code: V2063H. DESCATALOGADO

- > Comunicacions: Ethernet
- > Tipus Sortida: 400 Vca - 32 A - 22 kW
- > Tipus connector: Cable Tipus 2
- > Tipus xarxa: Trifàsica
- > N° Preses: 1
- > Protecció diferencial: Tipus A

Descripció

Els equips **URBAN WB MASTER/SLAVE** han estat dissenyats per minimitzar la inversió inicial i les despeses de manteniment quan es necessiten diversos carregadors.

Aquesta solució consisteix en la combinació d'un carregador Master que controla un conjunt de Slaves. El sistema en conjunt funciona com si tots els carregadors fossin intel·ligents ja sigui connectant el Master a un gestor mitjançant OCPP o de manera independent configurant una llista blanca d'usuaris per al conjunt. També es pot establir un límit de potència màxima per a tot el conjunt estalviant així a la instal·lació i potència contractada

Aplicació

Els equips **URBAN WB** són especialment adequats per a tota mena d'aparcaments d'interior o intempèrie. Les aplicacions s'estenen des de places en via pública, grans superfícies, aeroports, empreses de venda, lloguer de vehicles i aparcaments privats, etc.



URBAN-WB MASTER T-C2

Equips de recàrrega intel·ligents

Code: V2063H.

Especificacions

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	382 x 928 x 222 (mm)
----------------------------------	----------------------

Comunicació xarxa

Protocol	OCPP
----------	------

Comunicacions xarxa

Tecnologia / Interfície	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)
-------------------------	----------------------------------

Comunicació inalàmbrica

Tecnologia / Interfície	4G LTE / 3G / GPRS
-------------------------	--------------------

URBAN-WB MASTER/SLAVE

Caixes de recàrrega amb sistema Master/Slave

CODI	TIPUS	Tipus Sortida	Tipus connector	Tipus xarxa	Tipus sortida
MASTER					
V20630.	URBAN-WB MASTER M	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipus 2	Monofàsica	
V20631.	URBAN-WB MASTER T	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipus 2	Trifàsica	
V20632.	URBAN-WB MASTER M2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipus 2	Monofàsica	
V20633.	URBAN-WB MASTER T2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipus 2	Trifàsica	
V20635.	URBAN-WB MASTER M2-C1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Cable Tipus 1	Monofàsica	
V20636.	URBAN-WB MASTER T2-C2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cable Tipus 2	Trifàsica	
V2063H.	URBAN-WB MASTER T-C2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cable Tipus 2	Trifàsica	
SLAVE					
V20642.	URBAN-WB SLAVE M2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipus 2	Monofàsica	
V20643.	URBAN-WB SLAVE T2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipus 2	Trifàsica	
V20645.	URBAN-WB SLAVE M2-C1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Cable Tipus 1	Monofàsica	
V20646.	URBAN-WB SLAVE T2-C2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cable Tipus 2	Trifàsica	
V2064A.	URBAN-WB SLAVE M2-C2		Cable Tipus 2	Monofàsica	230 Vac- 32 A - 7,4 kW

Sistema amb fins a 6 o 9 carregadors Slave per cada Màster segons el switch opcional elegit. Pantalla tàctil TFT a color de 8" antitànica, Protecció magnetotèrmica i protecció diferencial de 30 mA Tipus A independent per presa, Mesura d'energia integrada MID, Lector RFID per a identificació i activació recàrrega - ISO 14443 A/B, Emmagatzematge de dades, Comunicacions Ethernet, Comunicacions 4G (opcional), Protocol comunicacions OCPP 1.5/1.6, Pes: 30 kg, Envoltant d'alumini IP54 - IK10, Dimensions 928x450x290 mm. Longitud de cable de 4 m (segons model).



URBAN-WB MASTER T-C2

Equips de recàrrega intel·ligents

Code: V2063H.

Dimensions

