



RVE-WBC-TOUCH

RVE-WBC-TOUCH, Caixa de recàrrega

Code: V23125. **DESCATALOGADO**

- > Teclat: Si
- > Comunicacions: Ethernet
- > Tipus Sortida: 230 V - 16 A - 3,6 kW
- > Corrent d'entrada: 16 A
- > Tipus connector: Cable Tipus 1
- > Mode recàrrega: 3
- > N° Preses: 1

Descripció

Hi ha diferents tipus d'aparcaments coberts amb característiques i necessitats diferents pel que fa a Sistemes de Recàrrega de Vehicles Elèctrics. Les Wall-Box, equips de recàrrega de vehicles de la família RVE, han estat dissenyades per cobrir les necessitats de recàrrega de vehicles elèctrics en pàrquing coberts, complint totes les normatives de seguretat elèctrica així com seguretat en l'accés, mesura i gestió del consum.

Aplicació

Aquests equips estan especialment dissenyats per ser usats en pàrquing coberts, susceptibles de ser destinats a estacionament de vehicles de qualsevol tipus (cobxes, motos, bicicletes, transport, neteja, etc.).



RVE-WBC-TOUCH

Caixes de recàrrega per a interiors

Code: V23125.

Especificacions

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	225 x 320 x 124 (mm)
Weight (kg)	3

Comunicació xarxa

Protocol	Ocpp
----------	------

Comunicacions xarxa

Tecnologia / Interfície	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)
-------------------------	----------------------------------

RVE-WB

Caixes de recàrrega SMART

CODI	TIPUS	Tipus Sortida	Tipus connector	Tipus xarxa
V23020.	RVE-WBM-SMART 3G			
V23026.	RVE-WBM-SMART-TRI 3G			
V23505.	RVE-WB2M-SMART 3G			
V23535.	RVE-WB2M-SMART-TRI 3G			
V23033.	RVE-WBMC-SMART 3G			
V23037.	RVE-WBMC-SMART-TRI 3G			
V23120.	RVE-WBC-SMART 3G			
V23117.	RVE-WBC-SMART-32 3G			
V23320.	RVE-WB-MIX-SMART 3G			
V23330.	RVE-WB-MIX-SMART-TRI 3G			
V23015.	RVE-WBM-SMART	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipus 2	Monofàsica
V23025.	RVE-WBM-SMART-TRI	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipus 2	Trifàsica
V23032.	RVE-WBMC-SMART			
V23035.	RVE-WBMC-SMART-TRI	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cable Tipus 2	Trifàsica
V23116.	RVE-WBC-SMART-32	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Cable Tipus 1	Monofàsica
V23215.	RVE-WBS-SMART	230 Vca - 16 A - 3,7 kW	Schuko	Monofàsica
V23045.	RVE-WBM-TOUCH-TRI			
V23315.	RVE-WB-MIX-SMART	230 Vca - 32 A - 7,4 kW 230 Vca - 16 A - 3,7 kW	Base Tipus 2 Schuko	Monofàsica
V23050.	RVE-WBMC-TOUCH-TRI			
V23325.	RVE-WB-MIX-SMART-TRI	400 Vca - 32 A - 22 kW 230 Vca - 16 A - 3,7 kW	Base Tipus 2 Schuko	Trifàsica
V23115.	RVE-WBC-SMART			
V23121.	RVE-WBCS-SMART			
V23125.	RVE-WBC-TOUCH			



RVE-WBC-TOUCH

Caixes de recàrrega per a interiors

Code: V23125.

CODI	TIPUS	Tipus Sortida	Tipus connector	Tipus xarxa
V23500.	RVE-WB2M-SMART	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipus 2	Monofàsica
V23126.	RVE-WBC-TOUCH-32			
V23530.	RVE-WB2M-SMART-TRI	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipus 2	Trifàsica

Mesura d'energia integrada MID, Lector RFID per a identificació i activació recàrrega - ISO 14443 A/B, Emmagatzematge de dades, Comunicacions Ethernet, Comunicacions 4G (opcional), Protocol comunicacions OCPP 1.5/1.6, Pes: 3 kg, Envoltant de plàstic ABS autoextingible - IP54 - IK10, Dimensions 320x225x125 mm (una presa) 320x442x125 mm (dues preses). Longitud de cable de 5 m i suport per al cable inclòs (segons model).