



eNext ELITE T-C2

eNext ELITE T-C2, Caixes de recàrrega

Code: V26420. DESCATALOGADO

- > Comptador d'energia: MID
- > Comunicacions: Ethernet | WiFi
- > Tipus Sortida: 400 Vac - 32 A - 22 kW
- > Tipus connector: Cable Tipus 2
- > Tipus xarxa: Trifàsica
- > Núm. Preses: 1
- > Protecció diferencial: 6 mAcc

Descripció

Amb un disseny modern i minimalista, la nova gamma eNext Elite és la millor opció de càrrega a interiors. La sèrie Elite és capaç de complir els més alts estàndards de rendiment del mercat i ofereix gestió remota, monitorització i integració en plataformes de gestió basades en el protocol OCPP 1.6J.

Aplicació

Aquests dispositius estan especialment dissenyats per ser instal·lats a places d'aparcament cobertes, que poden ser utilitzades per a l'estacionament de vehicles de qualsevol tipus (cotxes, motos, bicicletes, transport, neteja, etc.) i on cal la capacitat de gestionar la potència o els usuaris.



eNext ELITE T-C2

Caixa de càrrega intel·ligent per a vehicles elèctrics

Code: V26420.

Especificacions

AC power supply

Input intensity	32A
Frequency	50 ... 60 Hz
Type of network	3F + N + PE
Nominal voltage	400 V ~ (± 10 %)

Electrical characteristics

Cable: Connector type	Cable Tipus 2
Max. output intensity (A)	32
Charging mode	Mode 3 (segons IEC 61851-1)
No. of charges	1
Max. output power (kW)	22
Voltage	400 V ~ (± 10 %)

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	335 x 315 x 179.7 (mm)
Envelope	Self-extinguishing ABS / PC
Fastening	Vertical, 3 points for wall mounting
Weight (kg)	4

Environmental characteristics

Protection class	IP 54 / IK10
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95 %
Storage temperature	-40 ... +60 °C
Operating temperature	-5 ... +45 °C

Comunicació xarxa

Protocol	OCPP 1.6J
----------	-----------

Comunicacions xarxa

Tecnologia / Interfície	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)
-------------------------	----------------------------------

User interface

LED	Indicador de càrrega en color RGB
-----	-----------------------------------

Standards

Standards	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, 2014/35/UE, LVD 2014/30/UE, CEM, ISO 14443A/B (RFID), CE/RED (modem 4G)
-----------	--



eNext ELITE T-C2

Caixa de càrrega intel·ligent per a vehicles elèctrics

Code: V26420.

Features / performance

Heating and air conditioning unit	-30 ... +45 °C (Optional)
-----------------------------------	---------------------------

Comunicació sense fils

Banda	2,4 GHz
-------	---------

Comunicació inalàmbrica

Tecnologia / Interfície	Wi-Fi
-------------------------	-------

eNext ELITE

Caixes de recàrrega intel·ligents amb Wi-Fi

CODI	TIPUS	Núm. Preses	Tipus Sortida	Tipus connector	Tipus xarxa
V26220.	eNext ELITE M-C2	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipus 2	Monofàsica
V26240.	eNext ELITE M-S2	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipus 2	Monofàsica
V26420.	eNext ELITE T-C2	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipus 2	Trifàsica
V26440.	eNext ELITE T-S2	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipus 2	Trifàsica

Pantalla a color de 3,5", Compatible amb sensor CirBEON, Mesura d'energia integrada MID, Lector RFID per a identificació i activació recàrrega - ISO 14443 A/B, Emmagatzematge de dades, Comunicacions Ethernet i WiFi, Comunicacions 4G (opcional), Protocol comunicacions OCPP 1.5/1.6, Pes: 4 kg, Envoltant d'ABS/PC - IP54 - IK10, Dimensions 180x335x315 mm. Longitud de cable de 5 m i suport per al cable inclòs (segons model).



eNext ELITE T-C2

Caixa de càrrega intel·ligent per a vehicles elèctrics

Code: V26420.

Dimensions

