



eNext M-S2

eNext M-S2, Caixes de recàrrega

Code: V27070. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

- > Comunicacions: Sense fil (WPAN)
- > Tipus Sortida: 230 Vca - 32 A - 7.4 kW
- > Tipus connector: Base Tipus 2
- > Tipus xarxa: Monofàsica
- > N° Preses: 1

Descripció

Amb un disseny modern i minimalista, la nova gamma **eNext** es planteja com la millor opció de recàrrega per a interior. Disposa d'una APP d'ús intuïtiu per a monitorització de la càrrega, configuració de l'equip, activació remota de la càrrega, programació horària per adaptar la càrrega a les tarifes energètiques horàries i diagnòstic i actualització de microprogramari.

Gràcies a la seva compatibilitat amb el dispositiu **CirBEON**, que gestiona la potència a subministrar al vehicle en funció de la potència disponible, el carregador **eNext** es considera ideal per al sector domèstic.

Aplicació

Aquests equips estan especialment dissenyats per ser usats en pàrquing coberts, susceptibles de ser destinats a estacionament de vehicles de qualsevol tipus (cobxes, motos, bicicletes, transport, neteja, etc.).



eNext M-S2

Equip de recàrrega de vehicles elèctrics

Code: V27070.

Especificacions

AC power supply

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Input intensity | 32A |
| Frequency | 50 ... 60 Hz |
| Type of network | 1F + N + PE |
| Nominal voltage | 230 V ~ (± 10 %) |

Electrical characteristics

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Cable: Connector type | Type 2 socket |
| Max. output intensity (A) | 32 |
| Charging mode | Mode 3 (segons IEC 61851-1) |
| No. of charges | 1 |
| Max. output power (kW) | 7,4 |
| Voltage | 230 V ~ (± 10 %) |

Mechanical characteristics

| | |
|----------------------------------|---|
| Size (mm) width x height x depth | 335 x 315 x 179.7 (mm) |
| Envelope | Plàstic ABS-PCV0 autoextingible |
| Fastening | Fixació vertical a la paret amb 3 bisos |
| Weight (kg) | 4,4 |

Environmental characteristics

| | |
|--|----------------|
| Protection class | IP 54 / IK10 |
| Relative humidity (without condensation) | 5 ... 95 % |
| Storage temperature | -40 ... +60 °C |
| Operating temperature | -5 ... +45 °C |

User interface

| | |
|-----|-----------------------------------|
| LED | Indicador de càrrega en color RGB |
|-----|-----------------------------------|

Standards

| | |
|-----------|---|
| Standards | IEC 61851-1, IEC 62196-1, IEC 62196-2, 2014/35/UE, LVD;2014/30/UE |
|-----------|---|

Features / performance

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Heating and air conditioning unit | -30 ... +45 °C (Opcional) |
|-----------------------------------|---------------------------|

Output 1

| | |
|-----------------|---------|
| Maximum current | 32 A |
| Maximum power | 7,4 kW |
| Voltage range | 230 Vca |



eNext M-S2

Equip de recàrrega de vehicles elèctrics

Code: V27070.

| | |
|----------------|-----------------|
| Connector type | Base Tipus 2 |
| Network type | Monofàsica (CA) |

Comunicació inalàmbrica

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tecnologia / Interfície | Tecnologia sense fils de curt abast |
|-------------------------|-------------------------------------|

eNext

Caixes de recàrrega domèstica amb APP

| CODI | TIPUS | Tipus Sortida | Tipus connector | Tipus xarxa |
|---------|------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| V27010. | eNext M-C1 | 230 Vca - 32 A - 7,4 kW | Cable Tipus 1 | Monofàsica |
| V27030. | eNext M-C2 | 230 Vca - 32 A - 7,4 kW | Cable Tipus 2 | Monofàsica |
| V27070. | eNext M-S2 | 230 Vca - 32 A - 7,4 kW | base Tipus 2 | Monofàsica |
| V27040. | eNext T-S2 | 400 Vca - 32 A - 22 kW | Base Tipus 2 | Trifàsica |
| V27060. | eNext T-C2 | 400 Vca - 32 A - 22 kW | Cable Tipus 2 | Trifàsica |

Indicació lluminosa de fi de càrrega, Compatible amb sensor CirBEON, Comunicacions sense fil, APP per a monitoratge i configuració de l'equip, Pes: 4 kg, Envoltant d'ABS/PC - IP54 - IK10, Dimensions 180x335x315 mm. Longitud de cable de 5 m i suport per al cable inclòs (segons model)



eNext M-S2

Equip de recàrrega de vehicles elèctrics

Code: V27070.

Dimensions

