



Genion One MC

Genion One MC, Gestor domèstic per a recàrrega VE amb autoconsum

Code: V40702. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Protocol: Modbus RTU
- > Pines: 3 MC1-20-50/100/150A
- > Comunicacions: RS-485 | Ethernet | Wi-Fi

Descripció

Gestor de flux d'energia per a instal·lacions domèstiques amb carregadors de recàrrega de vehicles elèctrics i autoconsum. Compatible amb tots els models d'eHome Solar Monofàsica i amb qualsevol inversor solar del mercat. **Genion One** aplica automàticament la gestió de balanç net horari i injecta a la xarxa la seva energia quan no està generant prou per posteriorment consumir aquesta energia.

Inclou una aplicació web per monitorar i controlar la seva instal·lació a través de wifi des de qualsevol dispositiu mòbil. Gràcies a l'assistent d'instal·lació, pot configurar automàticament el nombre de carregadors de vehicles elèctrics de l'habitatge i els transformadors de corrent.

Genion One disposa de 3 modes de gestió del flux d'energia:

- Just Green: carrega el vehicle elèctric sense costos, únicament amb excedents solars.
- Smart Mix: carrega de manera intel·ligent segons les configuracions definides en cada tram horari.
- Boost: carrega al 100 % de potència disponible sense tenir en compte la programació configurada.

Aplicació

Genion One se centra en l'ús domèstic, ja que és el complement ideal per a la nostra eHome Solar, a més és de fàcil instal·lació i posada en marxa.

Es tracta d'un producte especialment dissenyat per a instal·lacions amb sistemes d'autoconsum i punts de recàrrega domèstics.



Genion One MC

Genion One, gestor domèstic per a recàrrega de vehicles

Code: V40702.

Especificacions

AC power supply

Installation category	CAT III 300 V
Consumption	4,5 ... 6,5 VA
Frequency	47 ... 63 Hz
Nominal voltage	90 ... 264 V~

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	105 x 89 x 49.5 (mm)
Envelope	Polycarbonat UL94 - V0 autoextingible
Fastening	Carril DIN
Weight (kg)	0,8

Environmental characteristics

Protection class	IP 20
Relative humidity (without condensation)	5...95 %
Storage temperature	-25...+75 °C
Operating temperature	-10...+50 °C

Current measurement circuit

Installation category	CAT III 300 V
Nominal current (In)	... / 250 mA
Phase current measuring range	2...120 % In
Maximum pulse current	3 x In A
Minimum current measurement	1 % In

Voltage measurement circuit

Installation category	CAT III 300 V
Input impedance	1 MΩ
Voltage measuring range	5 ... 120 % Un
Nominal voltage	230 V ~ (F-N) / 480 V ~ (F-F)

Comunicacions xarxa

Tecnologia / Interfície	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)
-------------------------	----------------------------------

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Electrical safety, Installation category	CAT III 300 V
Standards	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61010-2-30, UNE-EN 60068-2-1, UNE-EN 60068-2-2, UNE-EN 60068-2-78, UNE-EN IEC 61326-1



Genion One MC

Genion One, gestor domèstic per a recàrrega de vehicles

Code: V40702.

Electrical safety

Insulation	Protecció contra descàrregues elèctriques per doble aïllament classe II (CEI 61010)
------------	---

User interface

LED	4
-----	---

Memòria

Tipus	PSRAM (8 MB) & SPI Flash (16 MB)
-------	----------------------------------

Measurement accuracy

Active energy measurement (kWh)	Classe 1
---------------------------------	----------

Comunicació sèrie

Protocol	Modbus /RTU
Tecnologia / Tipus	RS-485

Comunicació sense fils

Banda	2,4 GHz
-------	---------

Comunicació inalàmbrica

Tecnologia / Interfície	Wi-Fi
-------------------------	-------

Genion One

Gestor domèstic per a recàrrega de VE

CODI	TIPUS	Pines	Comunicacions	Protocol
V40702.	Genion One MC	3 MC1-20-50/100/150A	RS-485 Ethernet Wi-Fi	Modbus RTU
V40703.	Genion One SC	3 TRA1 50/0,25 A	RS-485 Ethernet Wi-Fi	Modbus RTU

Genion One és compatible amb la gamma eHOME Solar. Inclou aplicació web per a la gestió dinàmica de la generació fotovoltaica i el punt de recàrrega. A més, és capaç de gestionar fins a 2 equips eHOME Solar.




Genion One MC

Genion One, gestor domèstic per a recàrrega de vehicles

Code: V40702.


Dimensions



Conexions

Esquema elèctric de connexió Genion One MC (con transformadores MC1) Wiring diagram Genion One MC (with MC1 transformers)

Connexió de Genion One i transformadors MC1 en els terminals del esquema. Els transformadors inclosos en el kit Genion One MC són transformadors eficients monofàsics amb triple escala (50/100/150 A), per tant, podrà escollir la escala que més li convenga.
Connection of Genion One and MC1 transformers on the terminals of schematic. The transformers included in the Genion One MC kit are efficient single-phase transformers with triple scale (50/100/150 A), so you can choose the scale that suits you best.



Nota: La connexió que se mostra en este esquema utilitza una relació de transformació de escala 50 A, per lo tant, este es el valor que deberá indicarse en los parámetros de configuración.
Accediendo a la página Web con el perfil Instalador se visualiza el apartado Instalación que permite configurar todos los parámetros de instalación del Genion One a partir del asistente.

Note: The connection shown in this diagram uses a 50 A scale transformation ratio, therefore, this is the value to be indicated in the configuration parameters. Accessing the web page with the Installer profile displays the Installation section, which allows you to configure all the Genion One installation parameters using the wizard.

Conexión de Modbus RS-485 Genion One a eHome Solar RS-485 Genion One to eHome Solar connection

Realice la conexión de datos Modbus para Genion One y eHome Solar (también eHome Link) en los terminales que se muestran.
Make the Modbus data connection for Genion One and eHome Solar (also eHome Link) on the terminals shown in the following pictures

