# K-SENSOR

K-SENSOR, Sensor de Camara 6 plazas y LPR con indicador RGB,

Código: G10201.

## Especificaciones

| Alimentación en contínua | |
|---|---|
| Consumo | 5 W |
| Tensión nominal | PoE 48 Vcc |

| Características ambientales | |
|---|---|
| Grado de protección | IP50 |
| Humedad relativa (sin condensación) | 10 ... 90 % |
| Temperatura de trabajo | -20 ... +60 °C |

| Características mecánicas | |
|---|---|
| Envolvente | PC autoextinguible |

| Comunicación red | |
|---|---|
| Modo de conexión | PoE |
| Tecnología / Interface | 1 ×10/100M puerto Ethernet autoadaptativo |

| Detección | |
|---|---|
| Tecnología | Cámara |

| Características eléctricas | |
|---|---|
| Sensor | Dos 4MP CMOS de 1/2.8 pulgadas |

| Interface usuario | |
|---|---|
| LED | LED RGB de 7 colores: rojo, amarillo, azul, verde, cian, blanco y rosa |

K-SENSOR

| CÓDIGO | TIPO |
|---|---|
| G10201. | K-SENSOR |
| G10202. | K-SENSOR-1c |

Fecha creación: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.