# VMS-200-4M

VMS-200-4M, Display matriz RGB de exterior de 4 modulos de 200mm altura digito. Max. 4 dígitos. 8 colores. Admite 3 digitos y aspa/flecha o Símbolo y 3 digitos.Permite un máximo de 15 caracteres.,

Código: G20204.

## Especificaciones

### Alimentación en contínua

| | |
|---|---|
| Consumo | 35 W (máx.) |
| Tensión nominal | 24/48 Vcc (-24+50%) |

### Características ambientales

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP54 |
| Temperatura de trabajo | -20 ... +60 °C |

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Envolvente | Aluminio color negro |
| Tipo de conexión | Conector para alimentación y datos |

### Interface usuario

| | |
|---|---|
| LED | LED RGB de alto brillo |

### Comunicación serie

| | |
|---|---|
| Tecnología / Tipo | RS-485 |

### VMS

| CÓDIGO | TIPO |
|---|---|
| G20203. | VMS-125-8M |
| G20204. | VMS-200-4M |

Fecha creación: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.