TCP3RS

TCP3RS, Concentrador inteligente de dispositivos para la gestión Autónoma del guiado de parking. Alimentación: 230 Vca. Consumo: 2 VA. Comunicaciones RS-485 y Ethernet TCP-IP. Carril DIN.,

Código: G50101.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Consumo	4,6 ... 7,5 W
Frecuencia	47 ... 63 Hz.
Tensión nominal	85 ... 264 V~
Alimentación en contínua	
Tensión nominal	120 ... 300 Vcc
Características eléctricas	
Cable: Tipo de conector	RJ45
Características mecánicas	
Material	Plástico autoextinguible UL94-V0
Características ambientales	
Grado de protección	IP20
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Temperatura de uso	-10 ... +60 °C
Comunicación red	
Tecnología / Interface	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX autodetectable
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	200
Normas	IEC 60664, VDE 0110
Comunicación serie	
Tecnología / Tipo	RS-485 / RS-232 tres cables (A/S/B) (RX/GND/TX)

TCP3RS

CÓDIGO	TIPO
G50101.	TCP3RS

Fecha creación: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.