PSC-240-48

PSC-240-48, Fuente de alimentación conmutada. Alimentación: 230 Vca. Tensión salida: 48 Vcc. Potencia: 240 W. Carril DIN.,

Código: G50201.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia	47 ... 63 Hz.
Tensión nominal	90 ... 264 V~

Características eléctricas

Sobretensión	56 ... 65 V; apagado y rearme automático
Corriente máxima transitoria	105 ... 130 %; apagado y rearme automático

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	20 ... 90 %
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +85 °C
Temperatura de uso	-20 ... +70 °C
Temperatura de trabajo	-20 ... +70 °C

Características mecánicas

Gestión térmica	Aire libre

Interface usuario

LED	DC ON: LED verde; DC LOW: LED rojo

Normas

Normas	UL 508; UL 60950-1; EN 60950-1; EN 55011; EN 55022 (CISPR 22); EN 61204-3 Clase B; EN 61000-3-2/-3; EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11; EN 55024; EN 61000-6-2 (EN 50082-2), nivel industrial alto, criterio A

Salida de fuente de alimentación

Tensión	48 ... 55 Vcc

PSC-240

CÓDIGO	TIPO
G50201.	PSC-240-48
G50202.	PSC-240-24

Fecha creación: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.