# PSC-240-24

PSC-240-24, Fuente de alimentación conmutada. Alimentación: 230 Vca. Tensión salida: 24 Vcc. Potencia: 240 W. Carril DIN.,

Código: G50202.

## Especificaciones

### Alimentación en alterna

| | |
|---|---|
| Frecuencia | 47 ... 63 Hz. |
| Tensión nominal | 85 ... 264 V~ |

### Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Sobretensión | 30 ... 36 V; apagado y rearme automático |
| Corriente máxima transitoria | 105 ... 150 % |

### Características ambientales

| | |
|---|---|
| Humedad relativa (sin condensación) | 20 ... 90 % |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ... +85 °C |
| Temperatura de uso | -10 ... +70 °C |
| Temperatura de trabajo | -10 ... +70 °C |

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Gestión térmica | Aire libre |

### Interface usuario

| | |
|---|---|
| LED | DC ON: LED verde; DC LOW: LED rojo |

### Normas

| | |
|---|---|
| Normas | UL 508; UL 60950-1; EN 60950-1; EN 55011; EN 55022 (CISPR 22) Clase B; EN 61000-3-2/-3; EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11; EN 55024; EN 61000-6-2 (EN 50082-2), nivel industrial alto, criterio A |

### Salida de fuente de alimentación

| | |
|---|---|
| Tensión | 24 ... 28 Vcc |

### PSC-240

| CÓDIGO | TIPO |
|---|---|
| G50201. | PSC-240-48 |
| G50202. | PSC-240-24 |

Fecha creación: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.