



# MC72 .../5A

MC72 .../5A, Amperímetro máxímetro bimetalico, panel 72x72

Código: M12221. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Escala: 90°, P1, 2
- > Precisión: 3
- > Rango medida (A): .../5 A
- > Módulos: 72x72

## Especificaciones

### Características mecánicas

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 72 x 72 x 49.2 (mm) |
| Fijación                         | Panel               |
| Peso Neto (kg)                   | 0,124               |

### Características ambientales

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Grado de protección           | Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales) |
| Temperatura de almacenamiento | -25...+40 °C                               |
| Temperatura de trabajo        | +10 ... +30 °C                             |

### Normas

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Certificaciones                       | CE                                                         |
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000                                                       |
| Normas                                | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

### Circuito de medida de corriente

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Consumo              | 3,25 VA                              |
| Sobrecarga admisible | 1,5 In permanente / 15 In durante 1s |

### Características eléctricas

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Tensión de aislamiento, circuito | 2 KV A 50 HZ < 1min entre mecanismo y caja |
|----------------------------------|--------------------------------------------|

### Precisión de medidas

|           |          |
|-----------|----------|
| Precisión | ± 3 % FE |
|-----------|----------|

MC  
Amperímetros máxímetros

| CÓDIGO  | TIPO             | Escala     | Precisión | Rango medida (A) | Módulos |
|---------|------------------|------------|-----------|------------------|---------|
| M12211. | MC48 .../5 A     | 90°, P1, 2 | 3         | .../5 A          | 48x48   |
| M12221. | MC72 .../5A      | 90°, P1, 2 | 3         | .../5 A          | 72x72   |
| M15521. | MC72 .../5A 120% | 90°, P1, 2 | 3         | .../5 A          | 72x72   |
| M12231. | MC96 .../5 A     | 90°, P1, 2 | 3         | .../5 A          | 96x96   |
| M15531. | MC96 .../5A 120% | 90°, P1, 2 | 3         | .../5 A          | 96x96   |



# MC72 .../5A

Código: M12221.

| CÓDIGO  | TIPO         | Escala     | Precisión | Rango medida (A) | Módulos |
|---------|--------------|------------|-----------|------------------|---------|
| M12241. | MC144 .../5A | 90°, P1, 2 | 3         | .../5 A          | 144x144 |

Escala NO incluida



## MC72 .../5A

Código: M12221.

### Conexiones

