



## CMBT-SABT-TP-EXT-2

CMBT-SABT-TP-EXT-2, Armario de supervisión avanzada en baja tensión, exterior.

Código: Q54LL40080200

- > Protección contra sobretensiones (SPD): Si
- > Comunicaciones: Ethernet | 3G
- > Caja: Poliéster reforzado
- > Equipo: 1 R-SABT | 2 T-SABT PANEL | 6 T-SABT | 1 VTN

### Descripción

Para facilitar la instalación del sistema SABT existen armarios con los componentes del sistema ya instalados, cableados y protegidos, facilitando su puesta en marcha y minimizando el tiempo de instalación. Los armarios CMBT-SABT están diseñados para facilitar su instalación dentro de los centros de transformación, ocupando el mínimo espacio posible incluyendo bornes de conexión para una rápida instalación y puesta en marcha. Existen centros de transformación en funcionamiento, donde no es viable la instalación de captadores (CAP) debido a la imposibilidad de realizar una interrupción del suministro eléctrico o por la complejidad de instalación de los mismos. Para solventar este problema, Circutor ha desarrollado armarios con tarjetas T-SABT incorporadas, las cuales no van asociadas a un captador CAP sino que utilizan transformadores de núcleo partido, para realizar la medida de corriente, evitando así cualquier interrupción del suministro eléctrico a los usuarios finales. Para agilizar el montaje, el cableado se localiza en la parte inferior del armario, mediante conectores aéreos, incluye un conector adicional para hacer puentes de corriente y trabajar con seguridad en el armario.



# CMBT-SABT-TP-EXT-2

Código: Q54LL40080200

## Especificaciones

### Características mecánicas

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 600 x 500 x 250 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 15                   |

CMBT-SABT  
Armarios Supervisión avanzada en baja tensión

| CÓDIGO        | TIPO               | Equipo                            | Protección<br>contra<br>sobretensiones<br>(SPD) | Caja                | Comunicaciones |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Interior      |                    |                                   |                                                 |                     |                |
| Q5WGC0.       | CMBT-SABT-INT-1    |                                   |                                                 |                     |                |
| Q5WGJ0.       | CMBT SABT-INT-2    |                                   |                                                 |                     |                |
| Q5WLJ0.       | CMBT SABT-INT-2    |                                   |                                                 |                     |                |
| Exterior      |                    |                                   |                                                 |                     |                |
| Q54LL40080100 | CMBT-SABT-TP-EXT-1 |                                   |                                                 |                     |                |
| Q54LL60080100 | CMBT-SABT-TP-EXT-1 | 1 R-SABT   1 VTN   1 T-SABT PANEL | Si                                              | Poliester reforzado | Ethernet   4G  |
| Q54LL40080200 | CMBT-SABT-TP-EXT-2 |                                   |                                                 |                     |                |
| Q54LL60080200 | CMBT-SABT-TP-EXT-2 | 1 R-SABT   1 VTN  2 T-SABT PANEL  | Si                                              | Poliester reforzado | Ethernet   4G  |
| Q54LL40080300 | CMBT-SABT-TP-EXT-3 |                                   |                                                 |                     |                |
| Q54LL60080300 | CMBT-SABT-TP-EXT-3 | 1 R-SABT   1 VTN   3 T-SABT PANEL | Si                                              | Poliester reforzado | Ethernet   4G  |
| Q53GJ0.       | CMBT SABT-1-ext    |                                   |                                                 |                     |                |

CMBT-SABT-ext requiere de Transformadores de corriente no incluidos ( 3 transformadores de secundario .../1A, por cada salida de BT)