



RAPTION 90C CCS2-CCS2

RAPTION 90C CCS2-CCS2, Estación de recarga rápida exterior compacta, modo 4

Código: V17D00.

- > Cable (m): 4
- > Comunicaciones: Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM
- > Tipo salida: 150-920 Vcc -266 A - 90 kW | 150-920 Vcc -266 A - 90 kW
- > Tipo conector: CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)
- > Tipo red: Trifásica
- > Modo recarga: 3, 4
- > N° Tomas: 2

Descripción

El **RAPTION 90C** es una estación de carga rápida para vehículos eléctricos que reduce significativamente los tiempos de carga en estacionamientos de corta duración. Este modelo tiene una capacidad de carga de 90 kW (266A) en modo Boost, independientemente de la tensión de trabajo de la batería. Además, permite la carga simultánea de dos vehículos eléctricos ofreciendo 45 kW por conector, lo que brinda flexibilidad y adaptabilidad ante las necesidades de recarga tanto de los vehículos actuales como de los futuros, anticipándose a las demandas del mercado.

Además de su alta potencia de recarga, el equipo ofrece una excelente experiencia de usuario con un diseño adaptado para ayudar a personas con movilidad reducida, gracias a la altura de los elementos y a su sistema de conexión al vehículo. Dispone de una pantalla táctil anti-vandálica de 15 pulgadas, que proporciona una interfaz muy intuitiva para facilitar las interacciones con el equipo. También cuenta con indicadores LED del estado de la toma de carga, luces de cortesía y la opción de equipar un sistema de gestión de cableado, lo que facilita la manipulación de estos durante la conexión del vehículo eléctrico, así como el pago sin contacto mediante TPV.

Al igual que todos los modelos de la gama **RAPTION**, el **RAPTION 90C** es compatible con nuestro sistema de gestión dinámica de potencia (DLM) para regular la carga sin exceder la potencia contratada de la instalación. El equipo dispone de protocolo de comunicación OCPP para su integración con plataformas de gestión. Además, ofrece capacidades de configuración Máster en soluciones Master-Slave.

Aplicación

El **RAPTION 90C** está diseñado para escenarios que requieran recargar vehículos eléctricos en un tiempo reducido, como estaciones de servicio, áreas de descanso en vías rápidas, así como entornos donde se desee implementar soluciones de carga rápida, como los espacios designados para recarga en centros comerciales, HUBs de recarga o flotas profesionales de vehículos, entre otros.



RAPTION 90C CCS2-CCS2

Estación de recarga rápida exterior

Código: V17D00.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Consumo	95 kVA
Corriente de entrada	152 A
Factor de potencia	> 0,99
Frecuencia	50 / 60 Hz
Tipo de red	3P + N + PE
Tensión nominal	400 V ~ (± 10 %)
Características eléctricas	
Modo de carga	Modo 4
Nº de tomas	2
Eficiencia	96 % con potencia nominal de salida
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	940 x 1810 x 425 (mm)
Envolvente	Acero inoxidable
Gestión térmica	Ventiladores de refrigeración
Ruido	< 65 dB
Fijación	Suelo
Peso Neto (kg)	300
Características ambientales	
Grado de protección	IP 54 / IK10
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +70 °C
Temperatura de trabajo	-30 ... +55 °C
Normas	
Certificaciones	CE; IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; CCS (DIN 70121;ISO 15118)
Normas	IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; CCS (DIN 70121;ISO 15118); EN 18031-1:2024
Comunicación red	
Protocolo	OCPP 1.6J / 2.0 HW Ready
Tecnología / Interface	- Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)
Interface usuario	
RFID	NFC, ISO/IEC 14443A (MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1)
LED	Indicador de carga e iluminación de cortesía



RAPTION 90C CCS2-CCS2

Estación de recarga rápida exterior

Código: V17D00.

Tipo display	15" TFT pantalla táctil anti-vandálica
--------------	--

Prestaciones

Medida de energía	Contador MID Clase B, EN 50470-3
Opcional	Sobretensiones transitorias de 4 polos (IEC 61643-11 Class II) Sistema de pago contactless - Plataforma Redsys Sistema de pago contactless - Plataforma Payter Extensión compatibilidad RFID Legic: NFC, ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092, (Legic Advant, Legic Prime, Sony FeliCA, Calypso) Interruptor magnetotermico en entrada alimentación

Protección

Elemento	Dispositivo de monitorización de aislamiento
----------	--

Protección magnetotérmica

Curva de disparo	Curva C
------------------	---------

Comunicación radio

Tecnología / Tipo	- Doble módem 4G / Punto de acceso WiFi / GPRS / GSM
-------------------	--

Salida 1

Corriente máxima	266 A
Potencia máxima	90 kW
Rango tensión	150-920 Vcc
Tipo conector	CCS Combo 2 (FF) (Longitud del cable 4m)
Tipo de red	CC

Salida 2

Corriente máxima	266 A
Potencia máxima	90 kW
Rango tensión	150-920 Vcc
Tipo conector	CCS Combo 2 (FF) (Longitud del cable 4m)
Tipo de red	CC

RAPTION 90C

Estaciones de recarga rápida 90 kW

CÓDIGO	TIPO	Tipo salida	Nº Tomas	Tipo conector	Tipo red	Cable (m)	Comunicaciones
V17D00.	RAPTION 90C CCS2-CCS2	150-920 Vcc -266 A - 90 kW 150-920 Vcc -266 A - 90 kW	2	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM
V17D30.	RAPTION 90C CCS2-CCS2-T2S32	150-920 Vcc -266 A - 90 kW 150-920 Vcc -266 A - 90 kW 400 Vac - 32 A - 22 kW	3	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) Base Tipo 2	Trifásica	4	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM



RAPTION 90C CCS2-CCS2

Estación de recarga rápida exterior

Código: V17D00.

Pantalla táctil TFT a color de 15" antivandálica, protección magnetotérmica con curva de disparo C. Dispositivo de monitorización de aislamiento. Medida de energía integrada MID. Lector RFID para identificación y activación recarga. Almacenamiento de datos, comunicaciones Ethernet, comunicaciones doble módem 4G; protocolo comunicaciones OCPP 1.6J/2.0 HW ready. Peso: 300 kg. Envoltente de acero inoxidable IP54 - IK10. Dimensiones: 425 x 990 x 1810 mm(sin cable). Longitudes de cables 4 m ó 5,5 m (según modelo RAPTION xxxC ... -CM)



RAPTION 90C CCS2-CCS2

Estación de recarga rápida exterior

Código: V17D00.

Dimensiones

