



## URBAN-WB MASTER T

URBAN-WB MASTER T, Caja mural de carga interior

Código: V20631. DESCATALOGADO

- > Comunicaciones: Ethernet
- > Tipo Salida: 400 Vca - 32 A - 22 kW
- > Tipo conector: Base Tipo 2
- > Tipo red: Trifásica
- > N° Tomas: 1

### Descripción

Los equipos **URBAN WB MASTER/SLAVE** han sido diseñados para minimizar la inversión inicial y los gastos de mantenimiento cuando se necesitan varios cargadores.

Esta solución consiste en la combinación de un cargador Master que controla a un conjunto de Slaves. El sistema en conjunto funciona como si todos los cargadores fueran inteligentes ya sea conectando el Master a un gestor mediante OCPP o de manera independiente configurando una lista blanca de usuarios para el conjunto. También se puede establecer un límite de potencia máxima para todo el conjunto ahorrando así en la instalación y potencia contratada

### Aplicación

Los equipos **URBAN WB** son especialmente adecuados para todo tipo de aparcamientos de interior o intemperie. Sus aplicaciones se extienden desde plazas en vía pública, grandes superficies, aeropuertos, empresas de venta, alquiler de vehículos y aparcamientos privados, etc.



# URBAN-WB MASTER T

Equipos de recarga inteligentes

Código: V20631.

## Especificaciones

### Características mecánicas

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 382 x 928 x 222 (mm) |
|----------------------------------|----------------------|

### Comunicación red

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Protocolo              | OCPP                             |
| Tecnología / Interface | Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP) |

### Comunicación inalámbrica

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Tecnología / Interface | 4G LTE / 3G / GPRS |
|------------------------|--------------------|

### URBAN-WB MASTER/SLAVE

Cajas de recarga con sistema Master/Slave

| CÓDIGO  | TIPO                  | Tipo Salida             | Tipo conector | Tipo red   | Tipo salida            |
|---------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------------|
| MASTER  |                       |                         |               |            |                        |
| V20630. | URBAN-WB MASTER M     | 230 Vca - 32 A - 7,4 kW | Base Tipo 2   | Monofásica |                        |
| V20631. | URBAN-WB MASTER T     | 400 Vca - 32 A - 22 kW  | Base Tipo 2   | Trifásica  |                        |
| V20632. | URBAN-WB MASTER M2    | 230 Vca - 32 A - 7,4 kW | Base Tipo 2   | Monofásica |                        |
| V20633. | URBAN-WB MASTER T2    | 400 Vca - 32 A - 22 kW  | Base Tipo 2   | Trifásica  |                        |
| V20635. | URBAN-WB MASTER M2-C1 | 230 Vca - 32 A - 7,4 kW | Cable Tipo 1  | Monofásica |                        |
| V20636. | URBAN-WB MASTER T2-C2 | 400 Vca - 32 A - 22 kW  | Cable Tipo 2  | Trifásica  |                        |
| V2063H. | URBAN-WB MASTER T-C2  | 400 Vca - 32 A - 22 kW  | Cable Tipo 2  | Trifásica  |                        |
| SLAVE   |                       |                         |               |            |                        |
| V20642. | URBAN-WB SLAVE M2     | 230 Vca - 32 A - 7,4 kW | Base Tipo 2   | Monofásica |                        |
| V20643. | URBAN-WB SLAVE T2     | 400 Vca - 32 A - 22 kW  | Base Tipo 2   | Trifásica  |                        |
| V20645. | URBAN-WB SLAVE M2-C1  | 230 Vca - 32 A - 7,4 kW | Cable Tipo 1  | Monofásica |                        |
| V20646. | URBAN-WB SLAVE T2-C2  | 400 Vca - 32 A - 22 kW  | Cable Tipo 2  | Trifásica  |                        |
| V2064A. | URBAN-WB SLAVE M2-C2  |                         | Cable Tipo 2  | Monofásica | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW |

Sistema con hasta 6 o 9 cargadores Slave por cada Master según el switch opcional elegido. Pantalla táctil TFT a color de 8" antivandálica, Protección magnetotérmica y protección diferencial de 30 mA Tipo A independiente por toma, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso: 30 kg, Envoltorio de aluminio IP54 - IK10, Dimensiones 928x450x290 mm. Longitud de cable de 4 m (según modelo).



## URBAN-WB MASTER T

Equipos de recarga inteligentes

Código: V20631.

### Dimensiones

