

RVE-WBC-SMART 3G

RVE-WBC-SMART 3G, Cajas de recarga SMART,

Código: V23120. DESCATALOGADO

Descripción

Existen diferentes tipos de aparcamientos cubiertos con características y necesidades distintas en lo que a Sistemas de Recarga de Vehículos Eléctricos se refiere. Las Wall-Box, equipos de recarga de vehículos de la familia RVE, han sido diseñadas para cubrir las necesidades de recarga de vehículos eléctricos en parking cubiertos, cumpliendo con todas las normativas de seguridad eléctrica así como seguridad en el acceso, medida y gestión del consumo.

Aplicación

Estos equipos están especialmente diseñados para ser usados en parking cubiertos, susceptibles de ser destinados al estacionamiento de vehículos de cualquier tipo (coches, motos, bicicletas, transporte, limpieza, etc.).



RVE-WBC-SMART 3G

Cajas de recarga para interiores

Código: V23120.

Especificaciones

RVE-WB
Cajas de recarga SMART

CÓDIGO	TIPO	Tipo Salida	Tipo conector	Tipo red
V23020.	RVE-WBM-SMART 3G			
V23026.	RVE-WBM-SMART-TRI 3G			
V23505.	RVE-WB2M-SMART 3G			
V23535.	RVE-WB2M-SMART-TRI 3G			
V23033.	RVE-WBMC-SMART 3G			
V23037.	RVE-WBMC-SMART-TRI 3G			
V23120.	RVE-WBC-SMART 3G			
V23117.	RVE-WBC-SMART-32 3G			
V23320.	RVE-WB-MIX-SMART 3G			
V23330.	RVE-WB-MIX-SMART-TRI 3G			
V23015.	RVE-WBM-SMART	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica
V23025.	RVE-WBM-SMART-TRI	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica
V23032.	RVE-WBMC-SMART			
V23035.	RVE-WBMC-SMART-TRI	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica
V23116.	RVE-WBC-SMART-32	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 1	Monofásica
V23215.	RVE-WBS-SMART	230 Vca - 16 A - 3,7 kW	Schuko	Monofásica
V23045.	RVE-WBM-TOUCH-TRI			
V23315.	RVE-WB-MIX-SMART	230 Vca - 32 A - 7,4 kW 230 Vca - 16 A - 3,7 kW	Base Tipo 2 Schuko	Monofásica
V23050.	RVE-WBMC-TOUCH-TRI			
V23325.	RVE-WB-MIX-SMART-TRI	400 Vca - 32 A - 22 kW 230 Vca - 16 A - 3,7 kW	Base Tipo 2 Schuko	Trifásica
V23115.	RVE-WBC-SMART			
V23121.	RVE-WBCS-SMART			
V23125.	RVE-WBC-TOUCH			
V23500.	RVE-WB2M-SMART	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica
V23126.	RVE-WBC-TOUCH-32			
V23530.	RVE-WB2M-SMART-TRI	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica

Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso: 3 kg, Envoltorio de plástico ABS autoextinguible - IP54 - IK10, Dimensiones 320x225x125 mm (una toma) 320x442x125 mm (dos tomas). Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo).