



COFRET-VE8-2P-16A MID

COFRET-VE8-2P-16A MID, Caja protecciones

Código: V41223. **DESCATALOGADO**

- > Módulos: 8
- > Polos: 2
- > Contador de energía: MID
- > Protección contra sobretensiones (SPD): No
- > Sistema: Monofásico
- > In (A): 16
- > Llave: 1
- > Protección diferencial: Tipo A
- > Protección Magnetotérmica: 16 A

Descripción

Las cajas **COFRET** están diseñadas para ofrecer las protecciones eléctricas de acuerdo con la normativa **ITC-BT-52** referida a las infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos. Los equipos disponen de un interruptor diferencial Tipo A, para protección contra contactos directos o indirectos, e interruptor magnetotérmico con curva C para proteger a los equipos de recarga en caso de sobrecargas o cortocircuitos. Si la instalación no dispone de protección contra sobretensiones, se ofrece un modelo que incluye un protector contra sobretensiones tanto permanentes como transitorias.

Aplicación

El **COFRET** constituye un elemento indispensable para instalar en cualquier punto de recarga monofásico para vehículos eléctricos.



COFRET-VE8-2P-16A MID

Cajas de protecciones para puntos de recarga monofásicos

Código: V41223.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	215 x 200 x 115 (mm)
Peso Neto (kg)	1,4

COFRET

Caja de protecciones para puntos de recarga

CÓDIGO	TIPO	Protección diferencial	Protección Magnetotérmica	Protección contra sobretensiones (SPD)	Módulos	Polos	Contador de energía	Protección contra sobretensiones (SPD+POP)
2 polos								
V41221.	COFRET-VE6-2P-16A	Tipo A	16 A	No	6	2	-	
V41222.	COFRET-VE6-2P-16AS	Tipo A	16 A	Si	6	2	-	
V41223.	COFRET-VE8-2P-16A MID	Tipo A	16 A	No	8	2	MID	
V41224.	COFRET-VE8-2P-16AS RA	Tipo A con rearme automático	16 A	Si	8	2	-	
V41226.	COFRET-VE8-2P-16AS-MID	Tipo A	16 A	Si	8	2	MID	
V4122P.	COFRET-VE8-2P-16A 6DC	Tipo A + 6 mAcc	16 A	No	6	2	-	
V4122Q.	COFRET-VE8-2P-16AS 6DC	Tipo A + 6 mAcc	16 A	Si	8	2	-	
V41231.	COFRET-VE6-2P-20A	Tipo A	20 A	No	6	2	-	
V41232.	COFRET-VE6-2P-20AS	Tipo A	20 A	Si	6	2	-	
V41233.	COFRET-VE8-2P-20A MID	Tipo A	20 A	No	8	2	MID	
V41234.	COFRET-VE8-2P-20AS RA	Tipo A con rearme automático	20 A	Si	8	2	-	
V41236.	COFRET-VE8-2P-20AS-MID	Tipo A	20 A	Si	8	2	MID	
V4123P.	COFRET-VE8-2P-20A 6DC	Tipo A + 6 mAcc	20 A	No	8	2	-	
V4123Q.	COFRET-VE8-2P-20AS 6DC	Tipo A + 6 mAcc	20 A	Si	8	2	-	
V41261.	COFRET-VE6-2P-40A	Tipo A	40 A	No	6	2	-	
V41262.	COFRET-VE6-2P-40AS	Tipo A	40 A	Si	6	2	-	
2 polos - Reconexión contador esquema 2								
V4126X.	COFRET-VE8-2P-40AS REC	Tipo A	40 A		8	2	-	Si
2 polos								
V41263.	COFRET-VE8-2P-40A MID	Tipo A	40 A	No	8	2	MID	
V41264.	COFRET-VE8-2P-40AS RA	Tipo A con rearme automático	40 A	Si	8	2	-	
V41266.	COFRET-VE8-2P-40AS-MID	Tipo A	40 A	Si	8	2	MID	
V4126P.	COFRET-VE8-2P-40A 6DC	Tipo A + 6 mAcc	40 A	No	6	2	-	
V4126Q.	COFRET-VE8-2P-40AS 6DC	Tipo A + 6 mAcc	40 A	Si	8	2	-	



COFRET-VE8-2P-16A MID

Cajas de protecciones para puntos de recarga monofásicos

Código: V41223.

CÓDIGO	TIPO	Protección diferencial	Protección Magnetotérmica	Protección contra sobretensiones (SPD)	Módulos	Polos	Contador de energía	Protección contra sobretensiones (SPD+POP)
4 polos								
V41461.	COFRET-VE12-4P-40A	Tipo A	40 A	No	12	4	-	
V41462.	COFRET-VE12-4P-40AS	Tipo A	40 A	Si	12	4	-	
V41463.	COFRET-VE12-4P-40A MID	Tipo A	40 A	No	12	4	MID	
V4146P.	COFRET-VE12-4P-40A 6DC	Tipo A + 6 mAcc	40 A	No	12	4	-	
V4146Q.	COFRET-VE12-4P-40AS 6DC	Tipo A + 6 mAcc	40 A	Si	12	4	-	

Protecciones eléctricas conforme a la norma ITC-BT-52, Protección magnetotérmica con curva C, Protección diferencial de 30 mA, Cierre con llave, Envoltente de policarbonato y poliestireno - IP 65 - IK08.




COFRET-VE8-2P-16A MID

Cajas de protecciones para puntos de recarga monofásicos

Código: V41223.

Dimensiones



Conexiones

