VMS-200-4M

VMS-200-4M, Afficheur de matrice RGB pour l'extérieur avec 4 módulos de 200 mm de hauteur des chiffres. Max. 4 chiffres. 8 couleurs. Accepte 3 chiffres et croix/flèche ou Symbole et 3 chiffres. Permet un maximum de 15 caractères.,

Code: G20204.

Spécifications

Alimentation en courant continu

Consommation	35 W (max.)
Tension nominale	24-48 Vdc -24% +50%

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP54
Température de travail	-20 ... +60 °C

Caractéristiques mécaniques

Boîtier	Black aluminium case
Type de connexion	Power and data connector

Interface utilisateur

LED	High-brightness RGB LED

Communication série

Technologie / Type	RS-485

VMS

CODE	TYPE
G20203.	VMS-125-8M
G20204.	VMS-200-4M

Date de création: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.