TCP3RS

TCP3RS, Concentrateur intelligent de dispositifs pour la gestion autonome de l'orientation de parking. Tension alimentation : 230 Vca. Consommation : 2 VA. Communications RS-485 et Ethernet TCP-IP. Rail DIN.,

Code: G50101.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif	
Consommation	4,6 ... 7,5 W
Fréquence	47 ... 63 Hz.
Tension nominale	85 ... 264 V~
Alimentation en courant continu	
Tension nominale	120 ... 300 Vdc
Caractéristiques électriques	
Câble : type de connecteur	RJ45
Caractéristiques mécaniques	
Matériel	UL94-V0 self-extinguishing plastic
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP20
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température d'utilisation	-10 ... +60 °C
Réseau de communication	
Technologie / Interface	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX auto-detectable
Règlementation	
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	200
Règlementation	IEC 60664, VDE 0110
Communication série	
Technologie / Type	RS-485 / RS-232 three wires (A/S/B) (RX/GND/TX)

TCP3RS

CODE	TYPE
G50101.	TCP3RS

Date de création: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.