PSC-240-48

PSC-240-48, Alimentation à découpage. Tension alimentation : 230 Vca. Tension sortie : 48 Vcc. Puissance : 240 W. Rail DIN.,

Code: G50201.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Fréquence	47 ... 63 Hz.
Tension nominale	90 ... 264 V~

Caractéristiques électriques

Surtension	56 ... 65 V; shutdown and automatic reset
Courant transitoire maximum	105 ... 130 %; shutdown and automatic reset

Caractéristiques environnementales

Humidité relative (sans condensation)	20 ... 90 %
Température de stockage	-40 ... +85 °C
Température d'utilisation	-20 ... +70 °C
Température de travail	-20 ... +70 °C

Caractéristiques mécaniques

Gestion thermique	Free air convention

Interface utilisateur

LED	DC ON: green LED; DC LOW: red LED

Règlementation

Règlementation	UL 508; UL 60950-1; EN 60950-1; EN 55011; EN 55022 (CISPR 22); EN 61204-3 Class B; EN 61000-3-2/-3; EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11; EN 55024; EN 61000-6-2 (EN 50082-2), heavy industrial level, criterion A

Sortie source d'alimentation

Tension	48 ... 55 Vcc

PSC-240

CODE	TYPE
G50201.	PSC-240-48
G50202.	PSC-240-24

Date de création: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.