



## EMC72 .../5A

EMC72 .../5A, Ampèremètre maximètre bimétallique + ampèremètre fer mobile, panneau 72x72

Code: M12622. DESCATALOGADO

- > Échelle: Doble escala 90°, P1,2, hierro móvil P2
- > Précision: Bimetálico: 3 Hierro móvil:1,5
- > Rang mesure (A): .../5 A
- > Modules: 72x72

### La description

- Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
- Boîtiers DIN de 48, 72, 96 et 144 mm
- Classe de précision 3
- Mesure en CA de .../5 A (sur demande : .../1 A)
- Échelles interchangeables (modèles MC48, MC72, MC96, MM45, EMC72 et EMC96)
- Temps d'inertie thermique de 15 min (8 et 30 min sur demande)

### Application

Appareil utilisé pour contrôler l'état du courant alternatif et mesurer les surcharges de longue durée intégrées dans une période déterminée.



# EMC72 .../5A

Ampèremètre maximètre

Code: M12622.

## Spécifications

### Caractéristiques mécaniques

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 72 x 72 x 49.2 (mm) |
| Fixation                          | Panneau             |
| Poids (kg)                        | 0,125               |

### Caractéristiques environnementales

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Degré de protection     | Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes) |
| Température de stockage | -25...+40 °C                            |
| Température de travail  | +10 ... +30 °C                          |

### Règlementation

|                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Certifications                             | CE                                                         |
| Sécurité électrique, Altitude maximale (m) | 2000                                                       |
| Règlementation                             | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

### Circuit de mesure de courant

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Consommation         | 4,25 VA                             |
| Surcharge admissible | 1,5 In permanent / 15 In pendant 1s |

### Caractéristiques électriques

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Tension d'isolement, circuit | 2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja |
|------------------------------|-------------------------------------------|

### Précision de mesure

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Précision | ±3 % Bim. / ±1,5 % HM |
|-----------|-----------------------|

### EMC

Ampèremètre maximètre

| CODE    | TYPE          | Échelle                                 | Précision  | Rang mesure (A) | Modules |
|---------|---------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| M12622. | EMC72 .../5A  | Doble escala 90°, P1,2, hierro móvil P2 | Bimetálico | .../5 A         | 72x72   |
| M12632. | EMC96 .../5A  | Doble escala 90°, P1,2, hierro móvil P2 | Bimetálico | .../5 A         | 96x96   |
| M12642. | EMC144 .../5A | Doble escala 90°, P1,2, hierro móvil P2 | Bimetálico | .../5 A         | 144x144 |
| M12651. | MMC45 .../5A  | 90°, P1, 2                              | 3          | .../5 A         |         |
| M12661. | MMSC45 .../5A | 90°, P1, 2                              | 3          | .../5 A         |         |

Échelle NON incluse



## EMC72 .../5A

Ampèremètre maximètre

Code: M12622.

### Connexions

