

EXP-8E/4S ANALOGICA -CVMk2



EXP-8E/4S ANALOGICA -CVMK2. Modules expansibles

Code: M54502. DESCATALOGADO

> Entrées analogiques: 8 (0...20mA)

> Sortie analogique: 4 (0...20mA)

Spécifications

Entrées analogiques

Impédance d'entrée	200 Ω
Plage d'entrée nominale	0-20mA/4-20mA
Courant neutre maximum admissible	20 mA
Précision	1%

Sorties analogiques

Linéarité	1%
Mode courant, plage nominale	0-20mA/4-20mA
Mode courant, résistance de charge maximale	< 300 Ω
Mode tension, résistance de charge minimale	600 Ω
Tension maximale externe	24 Vcc
Tension maximale interne	12 Vcc

Caractéristiques mécaniques

Poids (kg)	0,06
------------	------

M-CVMk2

Modules expansibles

CODE	TYPE
M54501.	k2-EXP 8I/80 DIGITAL-TR
M54502.	EXP-8E/4S ANALOGICA -CVMk2
M54503.	k2-EXP 8I/40 DIGITAL-RL
M54504.	k2-EXP SD+MODBUS/TCP
M54506.	CVMk2-EXP SD MEMORIA
M5450A.	EXP. CVMk2-PROFIBUS