



REC3C 4P-63-300T

REC3C 4P-63-300T, Interrupteur différentiel à réarmement automatique avec contact de sortie, 2 pôles

Code: P26725. DESCATALOGADO

- > Pôles: 4
- > In (A): 63 A
- > Mode reconnexion: Temps
- > Sensibilité: 300 mA
- > Élément reconnexion: intégré
- > Type de protection: Type A

La description

La famille du **REC3** est constituée par des interrupteurs différentiels à 2 ou 4 pôles associés à un moteur intelligent de reconnexion, qui permet de pouvoir réaliser une reconnexion sûre de l'interrupteur différentiel auquel il est associé. La version **REC3C** a la possibilité de signaler la protection et la reconnexion à travers 2 sorties d'état.

Équipement compact, qui est installé comme interrupteur différentiel. Il n'y a pas besoin de réaliser des interconnexions entre le moteur et l'interrupteur différentiel. Pour la protection à haute sensibilité, le mode de reconnexion par isolement est utilisé, de telle sorte que l'équipement n'est reconnecté que lorsque le défaut qui a donné lieu au déclenchement a disparu.

Pour d'autres sensibilités moins exigeantes sur les installations électriquement complexes, le mode de reconnexion est adopté par temps pour garantir la continuité de l'alimentation électrique. L'équipement a un système de blocage qui détermine le fonctionnement en mode manuel ou automatique (reconnexion activée).

Application

Toutes ces installations électriques où une pleine continuité du service électrique est nécessaire devant des situations imprévues qui provoquent des déclenchements du différentiel pour des causes étrangères à l'isolement électrique.

- Secteur logements, réfrigérateurs, alarmes, portes de garage.
- Secteur services, climatisation, chambres frigorifiques, éclairage, SAI, etc.
- Secteur industrie, contrôle de processus productifs critiques.



REC3C 4P-63-300T

Interrupteur différentiel reconnecteur automatique

Code: P26725.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	5 VA
Fréquence	50/60 Hz ($\pm 5\%$)
Tension nominale	230 V $\sim$ ($\pm 15\%$)

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	115 x 108 x 82 (mm)
Boîtier	Plastique V0 polycarbonate
Fixation	rail DIN
Poids (kg)	0,61

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 20
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-35 ... +65 °C
Température de travail	-25 ... +55 °C

Circuit de mesure

Résistance aux pannes (Rd) / Réponse du différentiel	< 15 k Ω / Ne pas réarmer
Résistance minimale acceptée (Rd0) / Réponse du différentiel	> 5 k Ω / Self-reclosing

Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	UNE-EN 61008-1, UNE-EN 50557

Interface utilisateur

LED	2 LED : AUTO, couleur vert / REC, couleur rouge
-----	---

Interrupteur différentiel

Courant conditionnel de court-circuit attribué (I _{nc})	10 kA to 230/400V with gB 80A fuse
Courant nominal (en)	63 A
Fréquence attribuée (Hz)	50/60
Pouvoir de fermeture et de coupure attribué (I _m)	500 A
Résistance aux ondes de choc	Classe A, AC : 250A 8/20 μ s Classe S : 3000A 8/20 μ s
Tension nominale attribuée (Un)	230 V $\sim$

Sorties de relais numériques

Type	2 contacts inverseurs
------	-----------------------



REC3C 4P-63-300T

Interrupteur différentiel reconnecteur automatique

Code: P26725.

Tension nominale	230 V ~
Courant maximum	0,13 A

Protection différentielle

Type	Type A
Sensibilité (IΔn), A	0,3
Temps de retard (tΔ)	INS

Protection

Type d'élément de coupe	Interrupteur différentiel
-------------------------	---------------------------

Type de reconnexion

Nombre de reconnexions	3
Durée entre les reconnexions	3/20/180 s

REC3
Interrupteur différentiel à réarmement automatique, type A

CODE	TYPE	Pôles	In (A)	Mode reconnexion	Élément reconnexion
P26121.	REC3-2P-40-30M				
P26131.	REC3-2P-63-30M				
P26123.	REC3-2P-40-300T				
P26133.	REC3-2P-63-300T				
P26221.	REC3-4P-40-30M				
P26231.	REC3-4P-63-30M				
P26223.	REC3-4P-40-300T				
P26233.	REC3-4P-63-300T				

Interrupteur différentiel à réarmement automatique avec sortie d'état

P26811.	REC3C 2P-40-30M	2	40 A	Isolement	intégré
P26814.	REC3C 2P-63-30M	2	63 A	Isolement	intégré
P26721.	REC3C 2P-40-300T	2	40 A	Temps	intégré
P26724.	REC3C 2P-63-300T	2	63 A	Temps	intégré
P26812.	REC3C 4P-40-30M	4	40 A	Isolement	intégré
P26815.	REC3C 4P-63-30M	4	63 A	Isolement	intégré
P26722.	REC3C 4P-40-300T	4	40 A	Temps	intégré
P26725.	REC3C 4P-63-300T	4	63 A	Temps	intégré

3 reconnexions: 3, 20, 180 s.



REC3C 4P-63-300T

Interrupteur différentiel reconnecteur automatique

Code: P26725.

Dimensions

