



Kit line-TCPRS1/2xM-20I

Kit line-TCPRS1/2xM-20I, Centralizador de impulsos y contactos

Código: D90031.

- > Protocolo: ModbusTCP | TCP | UDP
- > Módulos: 9
- > Comunicaciones: Ethernet | WiFi
- > Entradas digitales: 40

Descripción

Equipo centralizador de pulsos para poder gestionar de forma integral los consumos de cualquier instalación, permitiendo enviar los datos a un SCADA superior gracias a la pasarela **line-TCPRS1** que incorpora las comunicaciones Wi-Fi y Ethernet

Aplicación

Gestión de consumos de:

- Centros comerciales.
- Apartamentos.
- Industria.
- Puertos y campings.



Kit line-TCPRS1/2xM-20I

Kits de centralizadores de impulsos

Código: D90031.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Consumo	10,5 ... 14,5 VA
Frecuencia	50 ... 60 Hz
Tensión nominal	100 ... 264 V ~
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	158 x 118 x 70 (mm)
Peso Neto (kg)	0,792
Características ambientales	
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95%
Comunicación red	
Mecanismo conexión	RJ-45
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Entradas digitales	
Cantidad	40
Comunicación inalámbrica	
Banda	2,4 GHZ. IEEE 802.11 b: 20 dBm / IEEE 802.11 n: 14 dBm

Kit Line-TCPRS1/M

Centralizador de impulsos

CÓDIGO	TIPO
M62510.	Kit line-TCPRS1/M-20I
D90030.	Kit line-TCPRS1/M-20I
M62520.	Kit line-TCPRS1/2xM-20I
D90031.	Kit line-TCPRS1/2xM-20I



Kit line-TCPRS1/2xM-20I

Kits de centralizadores de impulsos

Código: D90031.

Dimensiones

